

## スマイルサーバ V4

関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
zend_version	○	○	○	○	○	○
func_num_args	○	○	○	○	○	○
func_get_arg	○	○	○	○	○	○
func_get_args	○	○	○	○	○	○
strlen	○	○	○	○	○	○
strcmp	○	○	○	○	○	○
strncmp	○	○	○	○	○	○
strcasecmp	○	○	○	○	○	○
strncasecmp	○	○	○	○	○	○
each	○	○	○	○	○	○
error_reporting	○	○	○	○	○	○
define	○	○	○	○	○	○
defined	○	○	○	○	○	○
get_class	○	○	○	○	○	○
get_called_class	○	○	○	○	○	-
get_parent_class	○	○	○	○	○	○
method_exists	○	○	○	○	○	○
property_exists	○	○	○	○	○	○
class_exists	○	○	○	○	○	○
interface_exists	○	○	○	○	○	○
trait_exists	○	○	○	○	-	-
function_exists	○	○	○	○	○	○
class_alias	○	○	○	○	○	-
get_included_files	○	○	○	○	○	○
get_required_files	○	○	○	○	○	○
is_subclass_of	○	○	○	○	○	○
is_a	○	○	○	○	○	○
get_class_vars	○	○	○	○	○	○
get_object_vars	○	○	○	○	○	○
get_mangled_object_vars	○	-	-	-	-	-
get_class_methods	○	○	○	○	○	○
trigger_error	○	○	○	○	○	○
user_error	○	○	○	○	○	○
set_error_handler	○	○	○	○	○	○
restore_error_handler	○	○	○	○	○	○
set_exception_handler	○	○	○	○	○	○
restore_exception_handler	○	○	○	○	○	○
get_declared_classes	○	○	○	○	○	○
get_declared_traits	○	○	○	○	-	-
get_declared_interfaces	○	○	○	○	○	○
get_defined_functions	○	○	○	○	○	○
get_defined_vars	○	○	○	○	○	○
create_function	○	○	○	○	○	○
get_resource_type	○	○	○	○	○	○
get_resources	○	○	-	-	-	-
get_loaded_extensions	○	○	○	○	○	○
extension_loaded	○	○	○	○	○	○
get_extension_funcs	○	○	○	○	○	○
get_defined_constants	○	○	○	○	○	○
debug_backtrace	○	○	○	○	○	○
debug_print_backtrace	○	○	○	○	○	○
gc_mem_caches	○	○	-	-	-	-
gc_collect_cycles	○	○	○	○	○	-
gc_enabled	○	○	○	○	○	-
gc_enable	○	○	○	○	○	-
gc_disable	○	○	○	○	○	-
gc_status	○	-	-	-	-	-
strtotime	○	○	○	○	○	○
date	○	○	○	○	○	○
idate	○	○	○	○	○	○
gmdate	○	○	○	○	○	○
mktime	○	○	○	○	○	○
gmmktime	○	○	○	○	○	○
checkdate	○	○	○	○	○	○
strftime	○	○	○	○	○	○
gmstrftime	○	○	○	○	○	○
time	○	○	○	○	○	○
localtime	○	○	○	○	○	○
getdate	○	○	○	○	○	○
date_create	○	○	○	○	○	-
date_create_immutable	○	○	○	○	-	-
date_create_from_format	○	○	○	○	○	-
date_create_immutable_from_format	○	○	○	○	-	-
date_parse	○	○	○	○	○	-
date_parse_from_format	○	○	○	○	○	-
date_get_last_errors	○	○	○	○	○	-
date_format	○	○	○	○	○	-
date_modify	○	○	○	○	○	-
date_add	○	○	○	○	○	-
date_sub	○	○	○	○	○	-
date_timezone_get	○	○	○	○	○	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
date_timezone_set	○	○	○	○	○	-
date_offset_get	○	○	○	○	○	-
date_diff	○	○	○	○	○	-
date_time_set	○	○	○	○	○	-
date_date_set	○	○	○	○	○	-
date_isodate_set	○	○	○	○	○	-
date_timestamp_set	○	○	○	○	○	-
date_timestamp_get	○	○	○	○	○	-
timezone_open	○	○	○	○	○	-
timezone_name_get	○	○	○	○	○	-
timezone_name_from_abbr	○	○	○	○	○	-
timezone_offset_get	○	○	○	○	○	-
timezone_transitions_get	○	○	○	○	○	-
timezone_location_get	○	○	○	○	○	-
timezone_identifiers_list	○	○	○	○	○	-
timezone_abbreviations_list	○	○	○	○	○	-
timezone_version_get	○	○	○	○	○	-
date_interval_create_from_date_string	○	○	○	○	○	-
date_interval_format	○	○	○	○	○	-
date_default_timezone_set	○	○	○	○	○	○
date_default_timezone_get	○	○	○	○	○	○
date_sunrise	○	○	○	○	○	○
date_sunset	○	○	○	○	○	○
date_sun_info	○	○	○	○	○	○
libxml_set_streams_context	○	○	○	○	○	○
libxml_use_internal_errors	○	○	○	○	○	○
libxml_get_last_error	○	○	○	○	○	○
libxml_clear_errors	○	○	○	○	○	○
libxml_get_errors	○	○	○	○	○	○
libxml_disable_entity_loader	○	○	○	○	○	-
libxml_set_external_entity_loader	○	○	○	○	-	-
openssl_get_cert_locations	○	○	○	○	-	-
openssl_spki_new	○	○	○	○	-	-
openssl_spki_verify	○	○	○	○	-	-
openssl_spki_export	○	○	○	○	-	-
openssl_spki_export_challenge	○	○	○	○	-	-
openssl_pkey_free	○	○	○	○	○	○
openssl_pkey_new	○	○	○	○	○	○
openssl_pkey_export	○	○	○	○	○	○
openssl_pkey_export_to_file	○	○	○	○	○	○
openssl_pkey_get_private	○	○	○	○	○	○
openssl_pkey_get_public	○	○	○	○	○	○
openssl_pkey_get_details	○	○	○	○	○	-
openssl_free_key	○	○	○	○	○	○
openssl_get_privatekey	○	○	○	○	○	○
openssl_get_publickey	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_read	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_free	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_parse	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_checkpurpose	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_check_private_key	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_verify	○	-	-	-	-	-
openssl_x509_export	○	○	○	○	○	○
openssl_x509_fingerprint	○	○	○	○	-	-
openssl_x509_export_to_file	○	○	○	○	○	○
openssl_pkcs12_export	○	○	○	○	○	-
openssl_pkcs12_export_to_file	○	○	○	○	○	-
openssl_pkcs12_read	○	○	○	○	○	-
openssl_csr_new	○	○	○	○	○	○
openssl_csr_export	○	○	○	○	○	○
openssl_csr_export_to_file	○	○	○	○	○	○
openssl_csr_sign	○	○	○	○	○	○
openssl_csr_get_subject	○	○	○	○	○	-
openssl_csr_get_public_key	○	○	○	○	○	-
openssl_digest	○	○	○	○	○	-
openssl_encrypt	○	○	○	○	○	-
openssl_decrypt	○	○	○	○	○	-
openssl_cipher_iv_length	○	○	○	○	○	-
openssl_sign	○	○	○	○	○	○
openssl_verify	○	○	○	○	○	○
openssl_seal	○	○	○	○	○	○
openssl_open	○	○	○	○	○	○
openssl_pbkdf2	○	○	○	○	-	-
openssl_pkcs7_verify	○	○	○	○	○	○
openssl_pkcs7_decrypt	○	○	○	○	○	○
openssl_pkcs7_sign	○	○	○	○	○	○
openssl_pkcs7_encrypt	○	○	○	○	○	○
openssl_pkcs7_read	○	○	-	-	-	-
openssl_private_encrypt	○	○	○	○	○	○
openssl_private_decrypt	○	○	○	○	○	○
openssl_public_encrypt	○	○	○	○	○	○
openssl_public_decrypt	○	○	○	○	○	○
openssl_get_md_methods	○	○	○	○	○	-
openssl_get_cipher_methods	○	○	○	○	○	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
openssl_get_curve_names	○	○	-	-	-	-
openssl_dh_compute_key	○	○	○	○	○	-
openssl_pkey_derive	○	-	-	-	-	-
openssl_random_pseudo_bytes	○	○	○	○	○	-
openssl_error_string	○	○	○	○	○	○
preg_match	○	○	○	○	○	○
preg_match_all	○	○	○	○	○	○
preg_replace	○	○	○	○	○	○
preg_replace_callback	○	○	○	○	○	○
preg_replace_callback_array	○	○	-	-	-	-
preg_filter	○	○	○	○	○	-
preg_split	○	○	○	○	○	○
preg_quote	○	○	○	○	○	○
preg_grep	○	○	○	○	○	○
preg_last_error	○	○	○	○	○	-
readgzfile	○	○	○	○	○	○
gzrewind	○	○	○	○	○	○
gzclose	○	○	○	○	○	○
gzeof	○	○	○	○	○	○
gzgetc	○	○	○	○	○	○
gzgets	○	○	○	○	○	○
gzgetss	○	○	○	○	○	○
gzread	○	○	○	○	○	○
gzopen	○	○	○	○	○	○
gzpassthru	○	○	○	○	○	○
gzseek	○	○	○	○	○	○
gztell	○	○	○	○	○	○
gzwrite	○	○	○	○	○	○
gzputs	○	○	○	○	○	○
gzfile	○	○	○	○	○	○
gzcompress	○	○	○	○	○	○
gzuncompress	○	○	○	○	○	○
gzdeflate	○	○	○	○	○	○
gzinflate	○	○	○	○	○	○
gzencode	○	○	○	○	○	○
gzdecode	○	○	○	○	-	-
zlib_encode	○	○	○	○	-	-
zlib_decode	○	○	○	○	-	-
zlib_get_coding_type	○	○	○	○	○	○
deflate_init	○	○	-	-	-	-
deflate_add	○	○	-	-	-	-
inflate_init	○	○	-	-	-	-
inflate_add	○	○	-	-	-	-
inflate_get_status	○	○	-	-	-	-
inflate_get_read_len	○	○	-	-	-	-
ob_gzhandler	○	○	○	○	○	○
filter_input	○	○	○	○	○	-
filter_var	○	○	○	○	○	-
filter_input_array	○	○	○	○	○	-
filter_var_array	○	○	○	○	○	-
filter_list	○	○	○	○	○	-
filter_has_var	○	○	○	○	○	-
filter_id	○	○	○	○	○	-
hash	○	○	○	○	○	○
hash_file	○	○	○	○	○	○
hash_hmac	○	○	○	○	○	○
hash_hmac_file	○	○	○	○	○	○
hash_init	○	○	○	○	○	○
hash_update	○	○	○	○	○	○
hash_update_stream	○	○	○	○	○	○
hash_update_file	○	○	○	○	○	○
hash_final	○	○	○	○	○	○
hash_copy	○	○	○	○	○	-
hash_algos	○	○	○	○	○	○
hash_hmac_algos	○	○	-	-	-	-
hash_pbkdf2	○	○	○	○	-	-
hash_equals	○	○	○	○	-	-
hash_hkdf	○	○	-	-	-	-
mhash_keygen_s2k	○	○	○	○	-	-
mhash_get_block_size	○	○	○	○	-	-
mhash_get_hash_name	○	○	○	○	-	-
mhash_count	○	○	○	○	-	-
mhash	○	○	○	○	-	-
pcntl_fork	○	○	-	○	-	-
pcntl_waitpid	○	○	-	○	-	-
pcntl_wait	○	○	-	○	-	-
pcntl_signal	○	○	-	○	-	-
pcntl_signal_get_handler	○	○	-	-	-	-
pcntl_signal_dispatch	○	○	-	○	-	-
pcntl_wifexited	○	○	-	○	-	-
pcntl_wifstopped	○	○	-	○	-	-
pcntl_wifsignaled	○	○	-	○	-	-
pcntl_wexitstatus	○	○	-	○	-	-
pcntl_wtermsig	○	○	-	○	-	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
pcntl_wstopsig	○	○	-	○	-	-
pcntl_exec	○	○	-	○	-	-
pcntl_alarm	○	○	-	○	-	-
pcntl_get_last_error	○	○	-	○	-	-
pcntl_errno	○	○	-	○	-	-
pcntl_strerror	○	○	-	○	-	-
pcntl_getpriority	○	○	-	○	-	-
pcntl_setpriority	○	○	-	○	-	-
pcntl_sigprocmask	○	○	-	○	-	-
pcntl_sigwaitinfo	○	○	-	○	-	-
pcntl_sigtimedwait	○	○	-	○	-	-
pcntl_wifcontinued	○	○	-	-	-	-
pcntl_async_signals	○	○	-	-	-	-
pcntl_unshare	○	-	-	-	-	-
readline	○	○	-	○	-	-
readline_info	○	○	-	○	-	-
readline_add_history	○	○	-	○	-	-
readline_clear_history	○	○	-	○	-	-
readline_read_history	○	○	-	○	-	-
readline_write_history	○	○	-	○	-	-
readline_completion_function	○	○	-	○	-	-
readline_callback_handler_install	○	○	-	○	-	-
readline_callback_read_char	○	○	-	○	-	-
readline_callback_handler_remove	○	○	-	○	-	-
readline_redisplay	○	○	-	○	-	-
spl_classes	○	○	○	○	○	○
spl_autoload	○	○	○	○	○	○
spl_autoload_extensions	○	○	○	○	○	○
spl_autoload_register	○	○	○	○	○	○
spl_autoload_unregister	○	○	○	○	○	○
spl_autoload_functions	○	○	○	○	○	○
spl_autoload_call	○	○	○	○	○	○
class_parents	○	○	○	○	○	○
class_implements	○	○	○	○	○	○
class_uses	○	○	○	○	-	-
spl_object_hash	○	○	○	○	○	-
spl_object_id	○	○	-	-	-	-
iterator_to_array	○	○	○	○	○	○
iterator_count	○	○	○	○	○	○
iterator_apply	○	○	○	○	○	-
session_name	○	○	○	○	○	○
session_module_name	○	○	○	○	○	○
session_save_path	○	○	○	○	○	○
session_id	○	○	○	○	○	○
session_create_id	○	○	-	-	-	-
session_regenerate_id	○	○	○	○	○	○
session_decode	○	○	○	○	○	○
session_encode	○	○	○	○	○	○
session_start	○	○	○	○	○	○
session_destroy	○	○	○	○	○	○
session_unset	○	○	○	○	○	○
session_gc	○	○	-	-	-	-
session_set_save_handler	○	○	○	○	○	○
session_cache_limiter	○	○	○	○	○	○
session_cache_expire	○	○	○	○	○	○
session_set_cookie_params	○	○	○	○	○	○
session_get_cookie_params	○	○	○	○	○	○
session_write_close	○	○	○	○	○	○
session_abort	○	○	○	○	-	-
session_reset	○	○	○	○	-	-
session_status	○	○	○	○	-	-
session_register_shutdown	○	○	○	○	-	-
session_commit	○	○	○	○	○	○
constant	○	○	○	○	○	○
bin2hex	○	○	○	○	○	○
hex2bin	○	○	○	○	-	-
sleep	○	○	○	○	○	○
usleep	○	○	○	○	○	○
time_nanosleep	○	○	○	○	○	○
time_sleep_until	○	○	○	○	○	○
strtotime	○	○	○	○	○	○
flush	○	○	○	○	○	○
wordwrap	○	○	○	○	○	○
htmlspecialchars	○	○	○	○	○	○
htmlentities	○	○	○	○	○	○
html_entity_decode	○	○	○	○	○	○
htmlspecialchars_decode	○	○	○	○	○	○
get_html_translation_table	○	○	○	○	○	○
sha1	○	○	○	○	○	○
sha1_file	○	○	○	○	○	○
md5	○	○	○	○	○	○
md5_file	○	○	○	○	○	○
crc32	○	○	○	○	○	○
iptcparse	○	○	○	○	○	○

## スマイルサーバ V4

関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
iptcembed	○	○	○	○	○	○
getimagesize	○	○	○	○	○	○
getimagesizefromstring	○	○	○	○	-	-
image_type_to_mime_type	○	○	○	○	○	○
image_type_to_extension	○	○	○	○	○	-
phpinfo	○	○	○	○	○	○
phpversion	○	○	○	○	○	○
phpcredits	○	○	○	○	○	○
php_sapi_name	○	○	○	○	○	○
php_uname	○	○	○	○	○	○
php_ini_scanned_files	○	○	○	○	○	○
php_ini_loaded_file	○	○	○	○	○	-
strnatcmp	○	○	○	○	○	○
strnatcasecmp	○	○	○	○	○	○
substr_count	○	○	○	○	○	○
strspn	○	○	○	○	○	○
strcspn	○	○	○	○	○	○
strtok	○	○	○	○	○	○
strtoupper	○	○	○	○	○	○
strtolower	○	○	○	○	○	○
strpos	○	○	○	○	○	○
stripos	○	○	○	○	○	○
strrpos	○	○	○	○	○	○
strripos	○	○	○	○	○	○
strrev	○	○	○	○	○	○
hebrew	○	○	○	○	○	○
hebrevc	○	○	○	○	○	○
nl2br	○	○	○	○	○	○
basename	○	○	○	○	○	○
dirname	○	○	○	○	○	○
pathinfo	○	○	○	○	○	○
stripslashes	○	○	○	○	○	○
stripslashes	○	○	○	○	○	○
strstr	○	○	○	○	○	○
stristr	○	○	○	○	○	○
strrchr	○	○	○	○	○	○
str_shuffle	○	○	○	○	○	○
str_word_count	○	○	○	○	○	○
str_split	○	○	○	○	○	○
strpbrk	○	○	○	○	○	○
substr_compare	○	○	○	○	○	○
utf8_encode	○	○	○	○	○	○
utf8_decode	○	○	○	○	○	○
strcoll	○	○	○	○	○	○
money_format	○	○	○	○	○	○
substr	○	○	○	○	○	○
substr_replace	○	○	○	○	○	○
quotemeta	○	○	○	○	○	○
ucfirst	○	○	○	○	○	○
lcfirst	○	○	○	○	○	-
ucwords	○	○	○	○	○	○
strtr	○	○	○	○	○	○
addslashes	○	○	○	○	○	○
addcslashes	○	○	○	○	○	○
rtrim	○	○	○	○	○	○
str_replace	○	○	○	○	○	○
str_ireplace	○	○	○	○	○	○
str_repeat	○	○	○	○	○	○
count_chars	○	○	○	○	○	○
chunk_split	○	○	○	○	○	○
trim	○	○	○	○	○	○
ltrim	○	○	○	○	○	○
strip_tags	○	○	○	○	○	○
similar_text	○	○	○	○	○	○
explode	○	○	○	○	○	○
implode	○	○	○	○	○	○
join	○	○	○	○	○	○
setlocale	○	○	○	○	○	○
localeconv	○	○	○	○	○	○
nl_langinfo	○	○	○	○	○	○
soundex	○	○	○	○	○	○
levenshtein	○	○	○	○	○	○
chr	○	○	○	○	○	○
ord	○	○	○	○	○	○
parse_str	○	○	○	○	○	○
str_getcsv	○	○	○	○	○	-
str_pad	○	○	○	○	○	○
chop	○	○	○	○	○	○
strchr	○	○	○	○	○	○
sprintf	○	○	○	○	○	○
printf	○	○	○	○	○	○
vprintf	○	○	○	○	○	○
vsprintf	○	○	○	○	○	○
fprintf	○	○	○	○	○	○

## スマイルサーバ V4

関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
vfprintf	○	○	○	○	○	○
sscanf	○	○	○	○	○	○
fscanf	○	○	○	○	○	○
parse_url	○	○	○	○	○	○
urlencode	○	○	○	○	○	○
urldecode	○	○	○	○	○	○
rawurlencode	○	○	○	○	○	○
rawurldecode	○	○	○	○	○	○
http_build_query	○	○	○	○	○	○
readlink	○	○	○	○	○	○
linkinfo	○	○	○	○	○	○
symlink	○	○	○	○	○	○
link	○	○	○	○	○	○
unlink	○	○	○	○	○	○
exec	○	○	○	○	○	○
system	○	○	○	○	○	○
escapeshellcmd	○	○	○	○	○	○
escapeshellarg	○	○	○	○	○	○
passthru	○	○	○	○	○	○
shell_exec	○	○	○	○	○	○
proc_open	○	○	○	○	○	○
proc_close	○	○	○	○	○	○
proc_terminate	○	○	○	○	○	○
proc_get_status	○	○	○	○	○	○
proc_nice	○	○	○	○	○	○
rand	○	○	○	○	○	○
srand	○	○	○	○	○	○
getrandmax	○	○	○	○	○	○
mt_rand	○	○	○	○	○	○
mt_srand	○	○	○	○	○	○
mt_getrandmax	○	○	○	○	○	○
random_bytes	○	○	-	-	-	-
random_int	○	○	-	-	-	-
getservbyname	○	○	○	○	○	○
getservbyport	○	○	○	○	○	○
getprotobyname	○	○	○	○	○	○
getprotobynumber	○	○	○	○	○	○
getmyuid	○	○	○	○	○	○
getmygid	○	○	○	○	○	○
getmypid	○	○	○	○	○	○
getmyinode	○	○	○	○	○	○
getlastmod	○	○	○	○	○	○
base64_decode	○	○	○	○	○	○
base64_encode	○	○	○	○	○	○
password_hash	○	○	○	○	-	-
password_get_info	○	○	○	○	-	-
password_needs_rehash	○	○	○	○	-	-
password_verify	○	○	○	○	-	-
password_algos	○	-	-	-	-	-
convert_uuencode	○	○	○	○	○	○
convert_uudecode	○	○	○	○	○	○
abs	○	○	○	○	○	○
ceil	○	○	○	○	○	○
floor	○	○	○	○	○	○
round	○	○	○	○	○	○
sin	○	○	○	○	○	○
cos	○	○	○	○	○	○
tan	○	○	○	○	○	○
asin	○	○	○	○	○	○
acos	○	○	○	○	○	○
atan	○	○	○	○	○	○
atanh	○	○	○	○	○	○
atan2	○	○	○	○	○	○
sinh	○	○	○	○	○	○
cosh	○	○	○	○	○	○
tanh	○	○	○	○	○	○
asinh	○	○	○	○	○	○
acosh	○	○	○	○	○	○
expm1	○	○	○	○	○	○
log1p	○	○	○	○	○	○
pi	○	○	○	○	○	○
is_finite	○	○	○	○	○	○
is_nan	○	○	○	○	○	○
is_infinite	○	○	○	○	○	○
pow	○	○	○	○	○	○
exp	○	○	○	○	○	○
log	○	○	○	○	○	○
log10	○	○	○	○	○	○
sqrt	○	○	○	○	○	○
hypot	○	○	○	○	○	○
deg2rad	○	○	○	○	○	○
rad2deg	○	○	○	○	○	○
bindec	○	○	○	○	○	○
hexdec	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
octdec	○	○	○	○	○	○
decbin	○	○	○	○	○	○
decoct	○	○	○	○	○	○
dechex	○	○	○	○	○	○
base_convert	○	○	○	○	○	○
number_format	○	○	○	○	○	○
fmod	○	○	○	○	○	○
intdiv	○	○	-	-	-	-
inet_ntop	○	○	○	○	○	○
inet_pton	○	○	○	○	○	○
ip2long	○	○	○	○	○	○
long2ip	○	○	○	○	○	○
getenv	○	○	○	○	○	○
putenv	○	○	○	○	○	○
getopt	○	○	○	○	○	○
sys_getloadavg	○	○	○	○	○	○
microtime	○	○	○	○	○	○
gettimeofday	○	○	○	○	○	○
getrusage	○	○	○	○	○	○
hrtime	○	-	-	-	-	-
uniqid	○	○	○	○	○	○
quoted_printable_decode	○	○	○	○	○	○
quoted_printable_encode	○	○	○	○	○	-
convert_cyr_string	○	○	○	○	○	○
get_current_user	○	○	○	○	○	○
set_time_limit	○	○	○	○	○	○
header_register_callback	○	○	○	○	-	-
get_cfg_var	○	○	○	○	○	○
get_magic_quotes_gpc	○	○	○	○	○	○
get_magic_quotes_runtime	○	○	○	○	○	○
error_log	○	○	○	○	○	○
error_get_last	○	○	○	○	○	-
error_clear_last	○	○	-	-	-	-
call_user_func	○	○	○	○	○	○
call_user_func_array	○	○	○	○	○	○
forward_static_call	○	○	○	○	○	-
forward_static_call_array	○	○	○	○	○	-
serialize	○	○	○	○	○	○
unserialize	○	○	○	○	○	○
var_dump	○	○	○	○	○	○
var_export	○	○	○	○	○	○
debug_zval_dump	○	○	○	○	○	○
print_r	○	○	○	○	○	○
memory_get_usage	○	○	○	○	○	○
memory_get_peak_usage	○	○	○	○	○	-
register_shutdown_function	○	○	○	○	○	○
register_tick_function	○	○	○	○	○	○
unregister_tick_function	○	○	○	○	○	○
highlight_file	○	○	○	○	○	○
show_source	○	○	○	○	○	○
highlight_string	○	○	○	○	○	○
php_strip_whitespace	○	○	○	○	○	○
ini_get	○	○	○	○	○	○
ini_get_all	○	○	○	○	○	○
ini_set	○	○	○	○	○	○
ini_alter	○	○	○	○	○	○
ini_restore	○	○	○	○	○	○
get_include_path	○	○	○	○	○	○
set_include_path	○	○	○	○	○	○
restore_include_path	○	○	○	○	○	○
setcookie	○	○	○	○	○	○
setrawcookie	○	○	○	○	○	○
header	○	○	○	○	○	○
header_remove	○	○	○	○	○	-
headers_sent	○	○	○	○	○	○
headers_list	○	○	○	○	○	○
http_response_code	○	○	○	○	-	-
connection_aborted	○	○	○	○	○	○
connection_status	○	○	○	○	○	○
ignore_user_abort	○	○	○	○	○	○
parse_ini_file	○	○	○	○	○	○
parse_ini_string	○	○	○	○	○	-
is_uploaded_file	○	○	○	○	○	○
move_uploaded_file	○	○	○	○	○	○
gethostbyaddr	○	○	○	○	○	○
gethostbyname	○	○	○	○	○	○
gethostbyname_l	○	○	○	○	○	○
gethostname	○	○	○	○	○	-
net_get_interfaces	○	-	-	-	-	-
dns_check_record	○	○	○	○	○	○
checkdnsrr	○	○	○	○	○	○
dns_get_mx	○	○	○	○	○	○
getmxrr	○	○	○	○	○	○
dns_get_record	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
intval	○	○	○	○	○	○
floatval	○	○	○	○	○	○
doubleval	○	○	○	○	○	○
strval	○	○	○	○	○	○
boolval	○	○	○	○	-	-
gettype	○	○	○	○	○	○
settype	○	○	○	○	○	○
is_null	○	○	○	○	○	○
is_resource	○	○	○	○	○	○
is_bool	○	○	○	○	○	○
is_int	○	○	○	○	○	○
is_float	○	○	○	○	○	○
is_integer	○	○	○	○	○	○
is_long	○	○	○	○	○	○
is_double	○	○	○	○	○	○
is_real	○	○	○	○	○	○
is_numeric	○	○	○	○	○	○
is_string	○	○	○	○	○	○
is_array	○	○	○	○	○	○
is_object	○	○	○	○	○	○
is_scalar	○	○	○	○	○	○
is_callable	○	○	○	○	○	○
is_iterable	○	○	-	-	-	-
is_countable	○	-	-	-	-	-
pclose	○	○	○	○	○	○
popen	○	○	○	○	○	○
readfile	○	○	○	○	○	○
rewind	○	○	○	○	○	○
rmdir	○	○	○	○	○	○
umask	○	○	○	○	○	○
fclose	○	○	○	○	○	○
feof	○	○	○	○	○	○
fgetc	○	○	○	○	○	○
fgets	○	○	○	○	○	○
fgetss	○	○	○	○	○	○
fread	○	○	○	○	○	○
fopen	○	○	○	○	○	○
fpassthru	○	○	○	○	○	○
ftruncate	○	○	○	○	○	○
fstat	○	○	○	○	○	○
fseek	○	○	○	○	○	○
ftell	○	○	○	○	○	○
fflush	○	○	○	○	○	○
fwrite	○	○	○	○	○	○
fputs	○	○	○	○	○	○
mkdir	○	○	○	○	○	○
rename	○	○	○	○	○	○
copy	○	○	○	○	○	○
tempnam	○	○	○	○	○	○
tmpfile	○	○	○	○	○	○
file	○	○	○	○	○	○
file_get_contents	○	○	○	○	○	○
file_put_contents	○	○	○	○	○	○
stream_select	○	○	○	○	○	○
stream_context_create	○	○	○	○	○	○
stream_context_set_params	○	○	○	○	○	○
stream_context_get_params	○	○	○	○	○	-
stream_context_set_option	○	○	○	○	○	○
stream_context_get_options	○	○	○	○	○	○
stream_context_get_default	○	○	○	○	○	○
stream_context_set_default	○	○	○	○	○	-
stream_filter_prepend	○	○	○	○	○	○
stream_filter_append	○	○	○	○	○	○
stream_filter_remove	○	○	○	○	○	○
stream_socket_client	○	○	○	○	○	○
stream_socket_server	○	○	○	○	○	○
stream_socket_accept	○	○	○	○	○	○
stream_socket_get_name	○	○	○	○	○	○
stream_socket_recvfrom	○	○	○	○	○	○
stream_socket_sendto	○	○	○	○	○	○
stream_socket_enable_crypto	○	○	○	○	○	○
stream_socket_shutdown	○	○	○	○	○	-
stream_socket_pair	○	○	○	○	○	○
stream_copy_to_stream	○	○	○	○	○	○
stream_get_contents	○	○	○	○	○	○
stream_supports_lock	○	○	○	○	○	-
stream_isatty	○	○	-	-	-	-
fgetcsv	○	○	○	○	○	○
fputcsv	○	○	○	○	○	○
flock	○	○	○	○	○	○
get_meta_tags	○	○	○	○	○	○
stream_set_read_buffer	○	○	○	○	○	-
stream_set_write_buffer	○	○	○	○	○	○
set_file_buffer	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
stream_set_chunk_size	○	○	○	○	-	-
stream_set_blocking	○	○	○	○	○	○
socket_set_blocking	○	○	○	○	○	○
stream_get_meta_data	○	○	○	○	○	○
stream_get_line	○	○	○	○	○	○
stream_wrapper_register	○	○	○	○	○	○
stream_register_wrapper	○	○	○	○	○	○
stream_wrapper_unregister	○	○	○	○	○	○
stream_wrapper_restore	○	○	○	○	○	○
stream_get_wrappers	○	○	○	○	○	○
stream_get_transports	○	○	○	○	○	○
stream_resolve_include_path	○	○	○	○	○	-
stream_is_local	○	○	○	○	○	-
get_headers	○	○	○	○	○	○
stream_set_timeout	○	○	○	○	○	○
socket_set_timeout	○	○	○	○	○	○
socket_get_status	○	○	○	○	○	○
realpath	○	○	○	○	○	○
fnmatch	○	○	○	○	○	○
fsockopen	○	○	○	○	○	○
pfsockopen	○	○	○	○	○	○
pack	○	○	○	○	○	○
unpack	○	○	○	○	○	○
get_browser	○	○	○	○	○	○
crypt	○	○	○	○	○	○
opendir	○	○	○	○	○	○
closedir	○	○	○	○	○	○
chdir	○	○	○	○	○	○
chroot	○	○	-	-	○	○
getcwd	○	○	○	○	○	○
rewinddir	○	○	○	○	○	○
readdir	○	○	○	○	○	○
dir	○	○	○	○	○	○
scandir	○	○	○	○	○	○
glob	○	○	○	○	○	○
fileatime	○	○	○	○	○	○
filectime	○	○	○	○	○	○
filegroup	○	○	○	○	○	○
fileinode	○	○	○	○	○	○
filemtime	○	○	○	○	○	○
fileowner	○	○	○	○	○	○
fileperms	○	○	○	○	○	○
filesize	○	○	○	○	○	○
filetype	○	○	○	○	○	○
file_exists	○	○	○	○	○	○
is_writable	○	○	○	○	○	○
is_writeable	○	○	○	○	○	○
is_readable	○	○	○	○	○	○
is_executable	○	○	○	○	○	○
is_file	○	○	○	○	○	○
is_dir	○	○	○	○	○	○
is_link	○	○	○	○	○	○
stat	○	○	○	○	○	○
lstat	○	○	○	○	○	○
chown	○	○	○	○	○	○
chgrp	○	○	○	○	○	○
lchown	○	○	○	○	○	○
lchgrp	○	○	○	○	○	○
chmod	○	○	○	○	○	○
touch	○	○	○	○	○	○
clearstatcache	○	○	○	○	○	○
disk_total_space	○	○	○	○	○	○
disk_free_space	○	○	○	○	○	○
diskfreespace	○	○	○	○	○	○
realpath_cache_size	○	○	○	○	○	-
realpath_cache_get	○	○	○	○	○	-
mail	○	○	○	○	○	○
ezmlm_hash	○	○	○	○	○	○
openlog	○	○	○	○	○	○
syslog	○	○	○	○	○	○
closelog	○	○	○	○	○	○
lcg_value	○	○	○	○	○	○
metaphone	○	○	○	○	○	○
ob_start	○	○	○	○	○	○
ob_flush	○	○	○	○	○	○
ob_clean	○	○	○	○	○	○
ob_end_flush	○	○	○	○	○	○
ob_end_clean	○	○	○	○	○	○
ob_get_flush	○	○	○	○	○	○
ob_get_clean	○	○	○	○	○	○
ob_get_length	○	○	○	○	○	○
ob_get_level	○	○	○	○	○	○
ob_get_status	○	○	○	○	○	○
ob_get_contents	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
ob_implicit_flush	○	○	○	○	○	○
ob_list_handlers	○	○	○	○	○	○
ksort	○	○	○	○	○	○
krsort	○	○	○	○	○	○
natsort	○	○	○	○	○	○
natcasesort	○	○	○	○	○	○
asort	○	○	○	○	○	○
arsort	○	○	○	○	○	○
sort	○	○	○	○	○	○
rsort	○	○	○	○	○	○
usort	○	○	○	○	○	○
uasort	○	○	○	○	○	○
uksort	○	○	○	○	○	○
shuffle	○	○	○	○	○	○
array_walk	○	○	○	○	○	○
array_walk_recursive	○	○	○	○	○	○
count	○	○	○	○	○	○
end	○	○	○	○	○	○
prev	○	○	○	○	○	○
next	○	○	○	○	○	○
reset	○	○	○	○	○	○
current	○	○	○	○	○	○
key	○	○	○	○	○	○
min	○	○	○	○	○	○
max	○	○	○	○	○	○
in_array	○	○	○	○	○	○
array_search	○	○	○	○	○	○
extract	○	○	○	○	○	○
compact	○	○	○	○	○	○
array_fill	○	○	○	○	○	○
array_fill_keys	○	○	○	○	○	-
range	○	○	○	○	○	○
array_multisort	○	○	○	○	○	○
array_push	○	○	○	○	○	○
array_pop	○	○	○	○	○	○
array_shift	○	○	○	○	○	○
array_unshift	○	○	○	○	○	○
array_splice	○	○	○	○	○	○
array_slice	○	○	○	○	○	○
array_merge	○	○	○	○	○	○
array_merge_recursive	○	○	○	○	○	○
array_replace	○	○	○	○	○	-
array_replace_recursive	○	○	○	○	○	-
array_keys	○	○	○	○	○	○
array_key_first	○	-	-	-	-	-
array_key_last	○	-	-	-	-	-
array_values	○	○	○	○	○	○
array_count_values	○	○	○	○	○	○
array_column	○	○	○	○	-	-
array_reverse	○	○	○	○	○	○
array_reduce	○	○	○	○	○	○
array_pad	○	○	○	○	○	○
array_flip	○	○	○	○	○	○
array_change_key_case	○	○	○	○	○	○
array_rand	○	○	○	○	○	○
array_unique	○	○	○	○	○	○
array_intersect	○	○	○	○	○	○
array_intersect_key	○	○	○	○	○	○
array_intersect_ukey	○	○	○	○	○	○
array_uintersect	○	○	○	○	○	○
array_intersect_assoc	○	○	○	○	○	○
array_uintersect_assoc	○	○	○	○	○	○
array_intersect_uassoc	○	○	○	○	○	○
array_uintersect_uassoc	○	○	○	○	○	○
array_diff	○	○	○	○	○	○
array_diff_key	○	○	○	○	○	○
array_diff_ukey	○	○	○	○	○	○
array_udiff	○	○	○	○	○	○
array_diff_assoc	○	○	○	○	○	○
array_udiff_assoc	○	○	○	○	○	○
array_diff_uassoc	○	○	○	○	○	○
array_udiff_uassoc	○	○	○	○	○	○
array_sum	○	○	○	○	○	○
array_product	○	○	○	○	○	○
array_filter	○	○	○	○	○	○
array_map	○	○	○	○	○	○
array_chunk	○	○	○	○	○	○
array_combine	○	○	○	○	○	○
array_key_exists	○	○	○	○	○	○
pos	○	○	○	○	○	○
sizeof	○	○	○	○	○	○
key_exists	○	○	○	○	○	○
assert	○	○	○	○	○	○
assert_options	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
version_compare	○	○	○	○	○	○
ftok	○	○	○	○	○	○
str_rot13	○	○	○	○	○	○
stream_get_filters	○	○	○	○	○	○
stream_filter_register	○	○	○	○	○	○
stream_bucket_make_writeable	○	○	○	○	○	○
stream_bucket_prepend	○	○	○	○	○	○
stream_bucket_append	○	○	○	○	○	○
stream_bucket_new	○	○	○	○	○	○
output_add_rewrite_var	○	○	○	○	○	○
output_reset_rewrite_vars	○	○	○	○	○	○
sys_get_temp_dir	○	○	○	○	○	-
apache_child_terminate	○	○	-	○	-	-
apache_request_headers	○	○	○	○	-	-
apache_response_headers	○	○	○	○	-	-
getallheaders	○	○	○	○	-	-
bcadd	○	-	-	-	-	-
bcsb	○	-	-	-	-	-
bcmul	○	-	-	-	-	-
bcdiv	○	-	-	-	-	-
bcmod	○	-	-	-	-	-
bcpow	○	-	-	-	-	-
bcsqrt	○	-	-	-	-	-
bcscale	○	-	-	-	-	-
bccomp	○	-	-	-	-	-
bcpowmod	○	-	-	-	-	-
bzopen	○	○	○	○	-	-
bzread	○	○	○	○	-	-
bzwrite	○	○	○	○	-	-
bzflush	○	○	○	○	-	-
bzclose	○	○	○	○	-	-
bzerrno	○	○	○	○	-	-
bzerrstr	○	○	○	○	-	-
bzerror	○	○	○	○	-	-
bzcompress	○	○	○	○	-	-
bzdecompress	○	○	○	○	-	-
jdtogregorian	○	○	○	○	○	-
gregoriantojd	○	○	○	○	○	-
jdtojulian	○	○	○	○	○	-
juliantojd	○	○	○	○	○	-
jdtojewish	○	○	○	○	○	-
jewishtojd	○	○	○	○	○	-
jdtofrrench	○	○	○	○	○	-
frenchtojd	○	○	○	○	○	-
jddayofweek	○	○	○	○	○	-
jdmonthname	○	○	○	○	○	-
easter_date	○	○	○	○	○	-
easter_days	○	○	○	○	○	-
unixtojd	○	○	○	○	○	-
jdtonix	○	○	○	○	○	-
cal_to_jd	○	○	○	○	○	-
cal_from_jd	○	○	○	○	○	-
cal_days_in_month	○	○	○	○	○	-
cal_info	○	○	○	○	○	-
ctype_alnum	○	○	○	○	○	○
ctype_alpha	○	○	○	○	○	○
ctype_cntrl	○	○	○	○	○	○
ctype_digit	○	○	○	○	○	○
ctype_lower	○	○	○	○	○	○
ctype_graph	○	○	○	○	○	○
ctype_print	○	○	○	○	○	○
ctype_punct	○	○	○	○	○	○
ctype_space	○	○	○	○	○	○
ctype_upper	○	○	○	○	○	○
ctype_xdigit	○	○	○	○	○	○
curl_init	○	○	○	○	○	○
curl_copy_handle	○	○	○	○	○	○
curl_version	○	○	○	○	○	○
curl_setopt	○	○	○	○	○	○
curl_setopt_array	○	○	○	○	○	○
curl_exec	○	○	○	○	○	○
curl_getinfo	○	○	○	○	○	○
curl_error	○	○	○	○	○	○
curl_errno	○	○	○	○	○	○
curl_close	○	○	○	○	○	○
curl_strerror	○	○	○	○	-	-
curl_multi_strerror	○	○	○	○	-	-
curl_share_strerror	○	○	-	-	-	-
curl_reset	○	○	○	○	-	-
curl_escape	○	○	○	○	-	-
curl_unescape	○	○	○	○	-	-
curl_pause	○	○	○	○	-	-
curl_multi_init	○	○	○	○	○	○
curl_multi_add_handle	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
curl_multi_remove_handle	○	○	○	○	○	○
curl_multi_select	○	○	○	○	○	○
curl_multi_exec	○	○	○	○	○	○
curl_multi_getcontent	○	○	○	○	○	○
curl_multi_info_read	○	○	○	○	○	○
curl_multi_close	○	○	○	○	○	○
curl_multi_errno	○	○	-	-	-	-
curl_multi_setopt	○	○	○	○	-	-
curl_share_init	○	○	○	○	-	-
curl_share_close	○	○	○	○	-	-
curl_share_setopt	○	○	○	○	-	-
curl_share_errno	○	○	-	-	-	-
curl_file_create	○	○	○	○	-	-
dba_open	○	○	○	○	○	○
dba_popen	○	○	○	○	○	○
dba_close	○	○	○	○	○	○
dba_delete	○	○	○	○	○	○
dba_exists	○	○	○	○	○	○
dba_fetch	○	○	○	○	○	○
dba_insert	○	○	○	○	○	○
dba_replace	○	○	○	○	○	○
dba_firstkey	○	○	○	○	○	○
dba_nextkey	○	○	○	○	○	○
dba_optimize	○	○	○	○	○	○
dba_sync	○	○	○	○	○	○
dba_handlers	○	○	○	○	○	○
dba_list	○	○	○	○	○	○
dba_key_split	○	○	○	○	○	○
dom_import_simplexml	○	○	○	○	○	○
exif_read_data	○	○	○	○	○	-
read_exif_data	○	○	○	○	○	-
exif_tagname	○	○	○	○	○	-
exif_thumbnail	○	○	○	○	○	-
exif_imagetype	○	○	○	○	○	-
finfo_open	○	○	○	○	○	-
finfo_close	○	○	○	○	○	-
finfo_set_flags	○	○	○	○	○	-
finfo_file	○	○	○	○	○	-
finfo_buffer	○	○	○	○	○	-
mime_content_type	○	○	○	○	○	-
ftp_connect	○	○	○	○	○	○
ftp_ssl_connect	○	○	○	○	○	○
ftp_login	○	○	○	○	○	○
ftp_pwd	○	○	○	○	○	○
ftp_cdup	○	○	○	○	○	○
ftp_chdir	○	○	○	○	○	○
ftp_exec	○	○	○	○	○	○
ftp_raw	○	○	○	○	○	○
ftp_mkdir	○	○	○	○	○	○
ftp_rmdir	○	○	○	○	○	○
ftp_chmod	○	○	○	○	○	○
ftp_alloc	○	○	○	○	○	○
ftp_nlist	○	○	○	○	○	○
ftp_rawlist	○	○	○	○	○	○
ftp_mlsd	○	○	-	-	-	-
ftp_systype	○	○	○	○	○	○
ftp_pasv	○	○	○	○	○	○
ftp_get	○	○	○	○	○	○
ftp_fget	○	○	○	○	○	○
ftp_put	○	○	○	○	○	○
ftp_append	○	○	-	-	-	-
ftp_fput	○	○	○	○	○	○
ftp_size	○	○	○	○	○	○
ftp_mdtm	○	○	○	○	○	○
ftp_rename	○	○	○	○	○	○
ftp_delete	○	○	○	○	○	○
ftp_site	○	○	○	○	○	○
ftp_close	○	○	○	○	○	○
ftp_set_option	○	○	○	○	○	○
ftp_get_option	○	○	○	○	○	○
ftp_nb_fget	○	○	○	○	○	○
ftp_nb_get	○	○	○	○	○	○
ftp_nb_continue	○	○	○	○	○	○
ftp_nb_put	○	○	○	○	○	○
ftp_nb_fput	○	○	○	○	○	○
ftp_quit	○	○	○	○	○	○
gd_info	○	○	○	○	○	○
imagearc	○	○	○	○	○	○
imageellipse	○	○	○	○	○	○
imagechar	○	○	○	○	○	○
imagecharup	○	○	○	○	○	○
imagecolorat	○	○	○	○	○	○
imagecolorallocate	○	○	○	○	○	○
imagepalettecopy	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
imagecreatefromstring	○	○	○	○	○	○
imagecolorclosest	○	○	○	○	○	○
imagecolorclosesthwb	○	○	○	○	○	○
imagecolordeallocate	○	○	○	○	○	○
imagecolorresolve	○	○	○	○	○	○
imagecolorexact	○	○	○	○	○	○
imagecolorset	○	○	○	○	○	○
imagecolortransparent	○	○	○	○	○	○
imagecolorstotal	○	○	○	○	○	○
imagecolorsforindex	○	○	○	○	○	○
imagecopy	○	○	○	○	○	○
imagecopymerge	○	○	○	○	○	○
imagecopymergegray	○	○	○	○	○	○
imagecopyresized	○	○	○	○	○	○
imagecreate	○	○	○	○	○	○
imagecreatetruecolor	○	○	○	○	○	○
imageistruecolor	○	○	○	○	○	○
imagepaletteortopalette	○	○	○	○	○	○
imagepalettetotruecolor	○	○	○	○	-	-
imagesetthickness	○	○	○	○	○	○
imagefilledarc	○	○	○	○	○	○
imagefilledellipse	○	○	○	○	○	○
imagealphablending	○	○	○	○	○	○
imagesavealpha	○	○	○	○	○	○
imagecolorallocatealpha	○	○	○	○	○	○
imagecolorresolvealpha	○	○	○	○	○	○
imagecolorclosestalpha	○	○	○	○	○	○
imagecolorexactalpha	○	○	○	○	○	○
imagecopyresampled	○	○	○	○	○	○
imagerotate	○	○	○	○	○	○
imageflip	○	○	○	○	-	-
imageantialias	○	○	-	-	○	○
imagecrop	○	○	○	○	-	-
imagecropauto	○	○	○	○	-	-
imagescale	○	○	○	○	-	-
imageaffine	○	○	○	○	-	-
imageaffinematrixconcat	○	○	○	○	-	-
imageaffinematrixget	○	○	○	○	-	-
imagesetinterpolation	○	○	○	○	-	-
imagesettile	○	○	○	○	○	○
imagesetbrush	○	○	○	○	○	○
imagesetstyle	○	○	○	○	○	○
imagecreatefrompng	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromwebp	○	○	○	○	-	-
imagecreatefromgif	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromjpeg	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromwbmp	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromxbm	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromxpm	○	○	○	○	-	-
imagecreatefromgd	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromgd2	○	○	○	○	○	○
imagecreatefromgd2part	○	○	○	○	○	○
imagecreatefrombmp	○	○	-	-	-	-
imagecreatefromtga	○	-	-	-	-	-
imagepng	○	○	○	○	○	○
imagewebp	○	○	○	○	-	-
imagegif	○	○	○	○	○	○
imagejpeg	○	○	○	○	○	○
imagewbmp	○	○	○	○	○	○
imagegd	○	○	○	○	○	○
imagegd2	○	○	○	○	○	○
imagebmp	○	○	-	-	-	-
imagedestroy	○	○	○	○	○	○
imagegammacorrect	○	○	○	○	○	○
imagefill	○	○	○	○	○	○
imagefilledpolygon	○	○	○	○	○	○
imagefilledrectangle	○	○	○	○	○	○
imagefilltoborder	○	○	○	○	○	○
imagefontwidth	○	○	○	○	○	○
imagefontheight	○	○	○	○	○	○
imageinterlace	○	○	○	○	○	○
imageline	○	○	○	○	○	○
imageloadfont	○	○	○	○	○	○
imagepolygon	○	○	○	○	○	○
imageopenpolygon	○	○	-	-	-	-
imagerectangle	○	○	○	○	○	○
imagesetpixel	○	○	○	○	○	○
imagestring	○	○	○	○	○	○
imagestringup	○	○	○	○	○	○
imagesx	○	○	○	○	○	○
imagesy	○	○	○	○	○	○
imagesetclip	○	○	-	-	-	-
imagegetclip	○	○	-	-	-	-
imagedashedline	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
imageftbbox	○	○	○	○	○	○
imagefttext	○	○	○	○	○	○
imageftbbox	○	○	○	○	○	○
imagefttext	○	○	○	○	○	○
imagetypes	○	○	○	○	○	○
jpeg2wbmp	○	○	○	○	○	○
png2wbmp	○	○	○	○	○	○
image2wbmp	○	○	○	○	○	○
imagelayereffect	○	○	○	○	○	○
imagexbm	○	○	○	○	○	○
imagecolormatch	○	○	○	○	○	○
imagefilter	○	○	○	○	○	○
imageconvolution	○	○	○	○	○	○
imageresolution	○	○	-	-	-	-
textdomain	○	○	○	○	○	-
gettext	○	○	○	○	○	-
dgettext	○	○	○	○	○	-
dcgettext	○	○	○	○	○	-
bindtextdomain	○	○	○	○	○	-
ngettext	○	○	○	○	○	-
dngettext	○	○	○	○	○	-
dcngettext	○	○	○	○	○	-
bind_textdomain_codeset	○	○	○	○	○	-
gmp_init	○	○	○	○	-	-
gmp_import	○	○	○	○	-	-
gmp_export	○	○	○	○	-	-
gmp_intval	○	○	○	○	-	-
gmp_strval	○	○	○	○	-	-
gmp_add	○	○	○	○	-	-
gmp_sub	○	○	○	○	-	-
gmp_mul	○	○	○	○	-	-
gmp_div_qr	○	○	○	○	-	-
gmp_div_q	○	○	○	○	-	-
gmp_div_r	○	○	○	○	-	-
gmp_div	○	○	○	○	-	-
gmp_mod	○	○	○	○	-	-
gmp_divexact	○	○	○	○	-	-
gmp_neg	○	○	○	○	-	-
gmp_abs	○	○	○	○	-	-
gmp_fact	○	○	○	○	-	-
gmp_sqrt	○	○	○	○	-	-
gmp_sqrtrem	○	○	○	○	-	-
gmp_root	○	○	○	○	-	-
gmp_rootrem	○	○	○	○	-	-
gmp_pow	○	○	○	○	-	-
gmp_powm	○	○	○	○	-	-
gmp_perfect_square	○	○	○	○	-	-
gmp_perfect_power	○	-	-	-	-	-
gmp_prob_prime	○	○	○	○	-	-
gmp_gcd	○	○	○	○	-	-
gmp_gcdext	○	○	○	○	-	-
gmp_lcm	○	-	-	-	-	-
gmp_invert	○	○	○	○	-	-
gmp_jacobi	○	○	○	○	-	-
gmp_legendre	○	○	○	○	-	-
gmp_kronecker	○	-	-	-	-	-
gmp_cmp	○	○	○	○	-	-
gmp_sign	○	○	○	○	-	-
gmp_random	○	○	○	○	-	-
gmp_random_seed	○	○	-	-	-	-
gmp_random_bits	○	○	○	○	-	-
gmp_random_range	○	○	○	○	-	-
gmp_and	○	○	○	○	-	-
gmp_or	○	○	○	○	-	-
gmp_com	○	○	○	○	-	-
gmp_xor	○	○	○	○	-	-
gmp_setbit	○	○	○	○	-	-
gmp_clrbit	○	○	○	○	-	-
gmp_testbit	○	○	○	○	-	-
gmp_scan0	○	○	○	○	-	-
gmp_scan1	○	○	○	○	-	-
gmp_popcount	○	○	○	○	-	-
gmp_hamdist	○	○	○	○	-	-
gmp_nextprime	○	○	○	○	-	-
gmp_binomial	○	-	-	-	-	-
iconv	○	○	○	○	○	○
iconv_get_encoding	○	○	○	○	○	○
iconv_set_encoding	○	○	○	○	○	○
iconv_strlen	○	○	○	○	○	○
iconv_substr	○	○	○	○	○	○
iconv_strpos	○	○	○	○	○	○
iconv_strrpos	○	○	○	○	○	○
iconv_mime_encode	○	○	○	○	○	○
iconv_mime_decode	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
iconv_mime_decode_headers	○	○	○	○	○	○
collator_create	○	○	○	○	○	—
collator_compare	○	○	○	○	○	—
collator_get_attribute	○	○	○	○	○	—
collator_set_attribute	○	○	○	○	○	—
collator_get_strength	○	○	○	○	○	—
collator_set_strength	○	○	○	○	○	—
collator_sort	○	○	○	○	○	—
collator_sort_with_sort_keys	○	○	○	○	○	—
collator_asort	○	○	○	○	○	—
collator_get_locale	○	○	○	○	○	—
collator_get_error_code	○	○	○	○	○	—
collator_get_error_message	○	○	○	○	○	—
collator_get_sort_key	○	○	○	○	○	—
numfmt_create	○	○	○	○	○	—
numfmt_format	○	○	○	○	○	—
numfmt_parse	○	○	○	○	○	—
numfmt_format_currency	○	○	○	○	○	—
numfmt_parse_currency	○	○	○	○	○	—
numfmt_set_attribute	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_attribute	○	○	○	○	○	—
numfmt_set_text_attribute	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_text_attribute	○	○	○	○	○	—
numfmt_set_symbol	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_symbol	○	○	○	○	○	—
numfmt_set_pattern	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_pattern	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_locale	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_error_code	○	○	○	○	○	—
numfmt_get_error_message	○	○	○	○	○	—
normalizer_normalize	○	○	○	○	○	—
normalizer_is_normalized	○	○	○	○	○	—
locale_get_default	○	○	○	○	○	—
locale_set_default	○	○	○	○	○	—
locale_get_primary_language	○	○	○	○	○	—
locale_get_script	○	○	○	○	○	—
locale_get_region	○	○	○	○	○	—
locale_get_keywords	○	○	○	○	○	—
locale_get_display_script	○	○	○	○	○	—
locale_get_display_region	○	○	○	○	○	—
locale_get_display_name	○	○	○	○	○	—
locale_get_display_language	○	○	○	○	○	—
locale_get_display_variant	○	○	○	○	○	—
locale_compose	○	○	○	○	○	—
locale_parse	○	○	○	○	○	—
locale_get_all_variants	○	○	○	○	○	—
locale_filter_matches	○	○	○	○	○	—
locale_canonicalize	○	○	○	○	○	—
locale_lookup	○	○	○	○	○	—
locale_accept_from_http	○	○	○	○	○	—
msgfmt_create	○	○	○	○	○	—
msgfmt_format	○	○	○	○	○	—
msgfmt_format_message	○	○	○	○	○	—
msgfmt_parse	○	○	○	○	○	—
msgfmt_parse_message	○	○	○	○	○	—
msgfmt_set_pattern	○	○	○	○	○	—
msgfmt_get_pattern	○	○	○	○	○	—
msgfmt_get_locale	○	○	○	○	○	—
msgfmt_get_error_code	○	○	○	○	○	—
msgfmt_get_error_message	○	○	○	○	○	—
datefmt_create	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_datetype	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_timetype	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_calendar	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_calendar_object	○	○	○	○	—	—
datefmt_set_calendar	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_locale	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_timezone_id	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_timezone	○	○	○	○	—	—
datefmt_set_timezone	○	○	○	○	—	—
datefmt_get_pattern	○	○	○	○	○	—
datefmt_set_pattern	○	○	○	○	○	—
datefmt_is_lenient	○	○	○	○	○	—
datefmt_set_lenient	○	○	○	○	○	—
datefmt_format	○	○	○	○	○	—
datefmt_format_object	○	○	○	○	—	—
datefmt_parse	○	○	○	○	○	—
datefmt_localtime	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_error_code	○	○	○	○	○	—
datefmt_get_error_message	○	○	○	○	○	—
grapheme_strlen	○	○	○	○	○	—
grapheme_strpos	○	○	○	○	○	—
grapheme_stripos	○	○	○	○	○	—
grapheme_strrpos	○	○	○	○	○	—

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
grapheme_strstrip	○	○	○	○	○	-
grapheme_substr	○	○	○	○	○	-
grapheme_strstr	○	○	○	○	○	-
grapheme_stristr	○	○	○	○	○	-
grapheme_extract	○	○	○	○	○	-
idn_to_ascii	○	○	○	○	○	-
idn_to_utf8	○	○	○	○	○	-
resourcebundle_create	○	○	○	○	○	-
resourcebundle_get	○	○	○	○	○	-
resourcebundle_count	○	○	○	○	○	-
resourcebundle_locales	○	○	○	○	○	-
resourcebundle_get_error_code	○	○	○	○	○	-
resourcebundle_get_error_message	○	○	○	○	○	-
transliterator_create	○	○	○	○	-	-
transliterator_create_from_rules	○	○	○	○	-	-
transliterator_list_ids	○	○	○	○	-	-
transliterator_create_inverse	○	○	○	○	-	-
transliterator_transliterate	○	○	○	○	-	-
transliterator_get_error_code	○	○	○	○	-	-
transliterator_get_error_message	○	○	○	○	-	-
intlz_create_time_zone	○	○	○	○	-	-
intlz_from_date_time_zone	○	○	○	○	-	-
intlz_create_default	○	○	○	○	-	-
intlz_get_id	○	○	○	○	-	-
intlz_get_gmt	○	○	○	○	-	-
intlz_get_unknown	○	○	-	-	-	-
intlz_create_enumeration	○	○	○	○	-	-
intlz_count_equivalent_ids	○	○	○	○	-	-
intlz_create_time_zone_id_enumeration	○	○	-	-	-	-
intlz_get_canonical_id	○	○	○	○	-	-
intlz_get_region	○	○	-	-	-	-
intlz_get_tz_data_version	○	○	○	○	-	-
intlz_get_equivalent_id	○	○	○	○	-	-
intlz_use_daylight_time	○	○	○	○	-	-
intlz_get_offset	○	○	○	○	-	-
intlz_get_raw_offset	○	○	○	○	-	-
intlz_has_same_rules	○	○	○	○	-	-
intlz_get_display_name	○	○	○	○	-	-
intlz_get_dst_savings	○	○	○	○	-	-
intlz_to_date_time_zone	○	○	○	○	-	-
intlz_get_error_code	○	○	○	○	-	-
intlz_get_error_message	○	○	○	○	-	-
intlcal_create_instance	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_keyword_values_for_locale	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_now	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_available_locales	○	○	○	○	-	-
intlcal_get	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_time	○	○	○	○	-	-
intlcal_set_time	○	○	○	○	-	-
intlcal_add	○	○	○	○	-	-
intlcal_set_time_zone	○	○	○	○	-	-
intlcal_after	○	○	○	○	-	-
intlcal_before	○	○	○	○	-	-
intlcal_set	○	○	○	○	-	-
intlcal_roll	○	○	○	○	-	-
intlcal_clear	○	○	○	○	-	-
intlcal_field_difference	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_actual_maximum	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_Actual_Minimum	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_day_of_week_type	○	○	-	-	-	-
intlcal_get_first_day_of_week	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_greatest_minimum	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_least_maximum	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_locale	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_maximum	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_minimal_days_in_first_week	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_minimum	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_time_zone	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_type	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_weekend_transition	○	○	-	-	-	-
intlcal_in_daylight_time	○	○	○	○	-	-
intlcal_is_equivalent_to	○	○	○	○	-	-
intlcal_is_lenient	○	○	○	○	-	-
intlcal_is_set	○	○	○	○	-	-
intlcal_is_weekend	○	○	-	-	-	-
intlcal_set_first_day_of_week	○	○	○	○	-	-
intlcal_set_lenient	○	○	○	○	-	-
intlcal_set_minimal_days_in_first_week	○	○	○	○	-	-
intlcal_equals	○	○	○	○	-	-
intlcal_from_date_time	○	○	○	○	-	-
intlcal_to_date_time	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_repeated_wall_time_option	○	○	-	-	-	-
intlcal_get_skipped_wall_time_option	○	○	-	-	-	-
intlcal_set_repeated_wall_time_option	○	○	-	-	-	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
intlcal_set_skipped_wall_time_option	○	○	-	-	-	-
intlcal_get_error_code	○	○	○	○	-	-
intlcal_get_error_message	○	○	○	○	-	-
intlgregcal_create_instance	○	○	○	○	-	-
intlgregcal_set_gregorian_change	○	○	○	○	-	-
intlgregcal_get_gregorian_change	○	○	○	○	-	-
intlgregcal_is_leap_year	○	○	○	○	-	-
intl_get_error_code	○	○	○	○	○	-
intl_get_error_message	○	○	○	○	○	-
intl_is_failure	○	○	○	○	○	-
intl_error_name	○	○	○	○	○	-
json_encode	○	○	○	○	○	-
json_decode	○	○	○	○	○	-
json_last_error	○	○	○	○	○	-
json_last_error_msg	○	○	○	○	-	-
mb_convert_case	○	○	○	○	○	○
mb_strtoupper	○	○	○	○	○	○
mb_strtolower	○	○	○	○	○	○
mb_language	○	○	○	○	○	○
mb_internal_encoding	○	○	○	○	○	○
mb_http_input	○	○	○	○	○	○
mb_http_output	○	○	○	○	○	○
mb_detect_order	○	○	○	○	○	○
mb_substitute_character	○	○	○	○	○	○
mb_parse_str	○	○	○	○	○	○
mb_output_handler	○	○	○	○	○	○
mb_preferred_mime_name	○	○	○	○	○	○
mb_str_split	○	-	-	-	-	-
mb_strlen	○	○	○	○	○	○
mb_strpos	○	○	○	○	○	○
mb_strrpos	○	○	○	○	○	○
mb_stripos	○	○	○	○	○	-
mb_strripos	○	○	○	○	○	-
mb_strstr	○	○	○	○	○	-
mb_strrchr	○	○	○	○	○	-
mb_stristr	○	○	○	○	○	-
mb_strrichr	○	○	○	○	○	-
mb_substr_count	○	○	○	○	○	○
mb_substr	○	○	○	○	○	○
mb_strcut	○	○	○	○	○	○
mb_strwidth	○	○	○	○	○	○
mb_strimwidth	○	○	○	○	○	○
mb_convert_encoding	○	○	○	○	○	○
mb_detect_encoding	○	○	○	○	○	○
mb_list_encodings	○	○	○	○	○	○
mb_encoding_aliases	○	○	○	○	○	-
mb_convert_kana	○	○	○	○	○	○
mb_encode_mimeheader	○	○	○	○	○	○
mb_decode_mimeheader	○	○	○	○	○	○
mb_convert_variables	○	○	○	○	○	○
mb_encode_numericentity	○	○	○	○	○	○
mb_decode_numericentity	○	○	○	○	○	○
mb_send_mail	○	○	○	○	○	○
mb_get_info	○	○	○	○	○	○
mb_check_encoding	○	○	○	○	○	○
mb_ord	○	○	-	-	-	-
mb_chr	○	○	-	-	-	-
mb_scrub	○	○	-	-	-	-
mb_regex_encoding	○	○	○	○	○	○
mb_regex_set_options	○	○	○	○	○	○
mb_ereg	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_i	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_replace	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_i_replace	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_replace_callback	○	○	○	○	-	-
mb_split	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_match	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_pos	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_regs	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_init	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_getregs	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_getpos	○	○	○	○	○	○
mb_ereg_search_setpos	○	○	○	○	○	○
mbereg_encoding	○	○	○	○	○	○
mbereg	○	○	○	○	○	○
mberegi	○	○	○	○	○	○
mbereg_replace	○	○	○	○	○	○
mberegi_replace	○	○	○	○	○	○
mbsplit	○	○	○	○	○	○
mbereg_match	○	○	○	○	○	○
mbereg_search	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_pos	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_regs	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
mbereg_search_init	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_getregs	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_getpos	○	○	○	○	○	○
mbereg_search_setpos	○	○	○	○	○	○
odbc_autocommit	○	○	○	○	-	-
odbc_binmode	○	○	○	○	-	-
odbc_close	○	○	○	○	-	-
odbc_close_all	○	○	○	○	-	-
odbc_columns	○	○	○	○	-	-
odbc_commit	○	○	○	○	-	-
odbc_connect	○	○	○	○	-	-
odbc_cursor	○	○	○	○	-	-
odbc_data_source	○	○	○	○	-	-
odbc_execute	○	○	○	○	-	-
odbc_error	○	○	○	○	-	-
odbc_errormsg	○	○	○	○	-	-
odbc_exec	○	○	○	○	-	-
odbc_fetch_array	○	○	○	○	-	-
odbc_fetch_object	○	○	○	○	-	-
odbc_fetch_row	○	○	○	○	-	-
odbc_fetch_into	○	○	○	○	-	-
odbc_field_len	○	○	○	○	-	-
odbc_field_scale	○	○	○	○	-	-
odbc_field_name	○	○	○	○	-	-
odbc_field_type	○	○	○	○	-	-
odbc_field_num	○	○	○	○	-	-
odbc_free_result	○	○	○	○	-	-
odbc_gettypeinfo	○	○	○	○	-	-
odbc_longreadlen	○	○	○	○	-	-
odbc_next_result	○	○	○	○	-	-
odbc_num_fields	○	○	○	○	-	-
odbc_num_rows	○	○	○	○	-	-
odbc_pconnect	○	○	○	○	-	-
odbc_prepare	○	○	○	○	-	-
odbc_result	○	○	○	○	-	-
odbc_result_all	○	○	○	○	-	-
odbc_rollback	○	○	○	○	-	-
odbc_setoption	○	○	○	○	-	-
odbc_specialcolumns	○	○	○	○	-	-
odbc_statistics	○	○	○	○	-	-
odbc_tables	○	○	○	○	-	-
odbc_primarykeys	○	○	○	○	-	-
odbc_columnprivileges	○	○	○	○	-	-
odbc_tableprivileges	○	○	○	○	-	-
odbc_foreignkeys	○	○	○	○	-	-
odbc_procedures	○	○	○	○	-	-
odbc_procedurecolumns	○	○	○	○	-	-
odbc_do	○	○	○	○	-	-
odbc_field_precision	○	○	○	○	-	-
pdo_drivers	○	○	○	○	○	○
pg_connect	○	○	○	○	○	○
pg_pconnect	○	○	○	○	○	○
pg_connect_poll	○	○	○	○	-	-
pg_close	○	○	○	○	○	○
pg_connection_status	○	○	○	○	○	○
pg_connection_busy	○	○	○	○	○	○
pg_connection_reset	○	○	○	○	○	○
pg_host	○	○	○	○	○	○
pg_dbname	○	○	○	○	○	○
pg_port	○	○	○	○	○	○
pg_tty	○	○	○	○	○	○
pg_options	○	○	○	○	○	○
pg_version	○	○	○	○	○	○
pg_ping	○	○	○	○	○	○
pg_parameter_status	○	○	○	○	○	○
pg_transaction_status	○	○	○	○	○	○
pg_query	○	○	○	○	○	○
pg_query_params	○	○	○	○	○	○
pg_prepare	○	○	○	○	○	○
pg_execute	○	○	○	○	○	○
pg_send_query	○	○	○	○	○	○
pg_send_query_params	○	○	○	○	○	○
pg_send_prepare	○	○	○	○	○	○
pg_send_execute	○	○	○	○	○	○
pg_cancel_query	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_result	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_row	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_assoc	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_array	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_object	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_all	○	○	○	○	○	○
pg_fetch_all_columns	○	○	○	○	○	○
pg_affected_rows	○	○	○	○	○	○
pg_get_result	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
pg_result_seek	○	○	○	○	○	○
pg_result_status	○	○	○	○	○	○
pg_free_result	○	○	○	○	○	○
pg_last_oid	○	○	○	○	○	○
pg_num_rows	○	○	○	○	○	○
pg_num_fields	○	○	○	○	○	○
pg_field_name	○	○	○	○	○	○
pg_field_num	○	○	○	○	○	○
pg_field_size	○	○	○	○	○	○
pg_field_type	○	○	○	○	○	○
pg_field_type_oid	○	○	○	○	○	○
pg_field_prtlen	○	○	○	○	○	○
pg_field_is_null	○	○	○	○	○	○
pg_field_table	○	○	○	○	○	—
pg_get_notify	○	○	○	○	○	○
pg_socket	○	○	○	○	—	—
pg_consume_input	○	○	○	○	—	—
pg_flush	○	○	○	○	—	—
pg_get_pid	○	○	○	○	○	○
pg_result_error	○	○	○	○	○	○
pg_result_error_field	○	○	○	○	○	○
pg_last_error	○	○	○	○	○	○
pg_last_notice	○	○	○	○	○	○
pg_put_line	○	○	○	○	○	○
pg_end_copy	○	○	○	○	○	○
pg_copy_to	○	○	○	○	○	○
pg_copy_from	○	○	○	○	○	○
pg_trace	○	○	○	○	○	○
pg_untrace	○	○	○	○	○	○
pg_lo_create	○	○	○	○	○	○
pg_lo_unlink	○	○	○	○	○	○
pg_lo_open	○	○	○	○	○	○
pg_lo_close	○	○	○	○	○	○
pg_lo_read	○	○	○	○	○	○
pg_lo_write	○	○	○	○	○	○
pg_lo_read_all	○	○	○	○	○	○
pg_lo_import	○	○	○	○	○	○
pg_lo_export	○	○	○	○	○	○
pg_lo_seek	○	○	○	○	○	○
pg_lo_tell	○	○	○	○	○	○
pg_lo_truncate	○	○	○	○	—	—
pg_escape_string	○	○	○	○	○	○
pg_escape_bytea	○	○	○	○	○	○
pg_unescape_bytea	○	○	○	○	○	○
pg_escape_literal	○	○	○	○	—	—
pg_escape_identifier	○	○	○	○	—	—
pg_set_error_verbosity	○	○	○	○	○	○
pg_client_encoding	○	○	○	○	○	○
pg_set_client_encoding	○	○	○	○	○	○
pg_meta_data	○	○	○	○	○	○
pg_convert	○	○	○	○	○	○
pg_insert	○	○	○	○	○	○
pg_update	○	○	○	○	○	○
pg_delete	○	○	○	○	○	○
pg_select	○	○	○	○	○	○
pg_exec	○	○	○	○	○	○
pg_getlastoid	○	○	○	○	○	○
pg_cmdtuples	○	○	○	○	○	○
pg_errormessage	○	○	○	○	○	○
pg_numrows	○	○	○	○	○	○
pg_numfields	○	○	○	○	○	○
pg_fieldname	○	○	○	○	○	○
pg_fieldsize	○	○	○	○	○	○
pg_fieldtype	○	○	○	○	○	○
pg_fieldnum	○	○	○	○	○	○
pg_fieldprtlen	○	○	○	○	○	○
pg_fieldisnull	○	○	○	○	○	○
pg_freeresult	○	○	○	○	○	○
pg_result	○	○	○	○	○	○
pg_loreadall	○	○	○	○	○	○
pg_locreate	○	○	○	○	○	○
pg_lounlink	○	○	○	○	○	○
pg_loopen	○	○	○	○	○	○
pg_loclose	○	○	○	○	○	○
pg_loread	○	○	○	○	○	○
pg_lowrite	○	○	○	○	○	○
pg_loimport	○	○	○	○	○	○
pg_loexport	○	○	○	○	○	○
pg_clientencoding	○	○	○	○	○	○
pg_setclientencoding	○	○	○	○	○	○
posix_kill	○	○	○	○	○	○
posix_getpid	○	○	○	○	○	○
posix_getppid	○	○	○	○	○	○
posix_getuid	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
posix_setuid	○	○	○	○	○	○
posix_geteuid	○	○	○	○	○	○
posix_seteuid	○	○	○	○	○	○
posix_getgid	○	○	○	○	○	○
posix_setgid	○	○	○	○	○	○
posix_getegid	○	○	○	○	○	○
posix_setegid	○	○	○	○	○	○
posix_getgroups	○	○	○	○	○	○
posix_getlogin	○	○	○	○	○	○
posix_getpgrp	○	○	○	○	○	○
posix_setsid	○	○	○	○	○	○
posix_setpgid	○	○	○	○	○	○
posix_getpgid	○	○	○	○	○	○
posix_getsid	○	○	○	○	○	○
posix_uname	○	○	○	○	○	○
posix_times	○	○	○	○	○	○
posix_ctermid	○	○	○	○	○	○
posix_ttyname	○	○	○	○	○	○
posix_isatty	○	○	○	○	○	○
posix_getcwd	○	○	○	○	○	○
posix_mkfifo	○	○	○	○	○	○
posix_mknod	○	○	○	○	○	○
posix_access	○	○	○	○	○	○
posix_getgrnam	○	○	○	○	○	○
posix_getgrgid	○	○	○	○	○	○
posix_getpwnam	○	○	○	○	○	○
posix_getpwuid	○	○	○	○	○	○
posix_getrlimit	○	○	○	○	○	○
posix_setrlimit	○	○	-	-	-	-
posix_get_last_error	○	○	○	○	○	○
posix_errno	○	○	○	○	○	○
posix_strerror	○	○	○	○	○	○
posix_initgroups	○	○	○	○	○	-
pspell_new	○	-	-	-	-	-
pspell_new_personal	○	-	-	-	-	-
pspell_new_config	○	-	-	-	-	-
pspell_check	○	-	-	-	-	-
pspell_suggest	○	-	-	-	-	-
pspell_store_replacement	○	-	-	-	-	-
pspell_add_to_personal	○	-	-	-	-	-
pspell_add_to_session	○	-	-	-	-	-
pspell_clear_session	○	-	-	-	-	-
pspell_save_wordlist	○	-	-	-	-	-
pspell_config_create	○	-	-	-	-	-
pspell_config_runtogether	○	-	-	-	-	-
pspell_config_mode	○	-	-	-	-	-
pspell_config_ignore	○	-	-	-	-	-
pspell_config_personal	○	-	-	-	-	-
pspell_config_dict_dir	○	-	-	-	-	-
pspell_config_data_dir	○	-	-	-	-	-
pspell_config_repl	○	-	-	-	-	-
pspell_config_save_repl	○	-	-	-	-	-
shmop_open	○	○	○	○	-	-
shmop_read	○	○	○	○	-	-
shmop_close	○	○	○	○	-	-
shmop_size	○	○	○	○	-	-
shmop_write	○	○	○	○	-	-
shmop_delete	○	○	○	○	-	-
simplexml_load_file	○	○	○	○	○	○
simplexml_load_string	○	○	○	○	○	○
simplexml_import_dom	○	○	○	○	○	○
use_soap_error_handler	○	○	○	○	○	○
is_soap_fault	○	○	○	○	○	○
socket_select	○	○	○	○	○	○
socket_create	○	○	○	○	○	○
socket_create_listen	○	○	○	○	○	○
socket_create_pair	○	○	○	○	○	○
socket_accept	○	○	○	○	○	○
socket_set_nonblock	○	○	○	○	○	○
socket_set_block	○	○	○	○	○	○
socket_listen	○	○	○	○	○	○
socket_close	○	○	○	○	○	○
socket_write	○	○	○	○	○	○
socket_read	○	○	○	○	○	○
socket_getsockname	○	○	○	○	○	○
socket_getpeername	○	○	○	○	○	○
socket_connect	○	○	○	○	○	○
socket_strerror	○	○	○	○	○	○
socket_bind	○	○	○	○	○	○
socket_recv	○	○	○	○	○	○
socket_send	○	○	○	○	○	○
socket_recvfrom	○	○	○	○	○	○
socket_sendto	○	○	○	○	○	○
socket_get_option	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
socket_set_option	○	○	○	○	○	○
socket_shutdown	○	○	○	○	○	○
socket_last_error	○	○	○	○	○	○
socket_clear_error	○	○	○	○	○	○
socket_import_stream	○	○	○	○	-	-
socket_export_stream	○	○	-	-	-	-
socket_sendmsg	○	○	○	○	-	-
socket_recvmsg	○	○	○	○	-	-
socket_cmsg_space	○	○	○	○	-	-
socket_addrinfo_lookup	○	○	-	-	-	-
socket_addrinfo_connect	○	○	-	-	-	-
socket_addrinfo_bind	○	○	-	-	-	-
socket_addrinfo_explain	○	○	-	-	-	-
socket_getopt	○	○	○	○	○	○
socket_setopt	○	○	○	○	○	○
sodium_crypto_aead_aes256gcm_is_available	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_aes256gcm_decrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_aes256gcm_encrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_aes256gcm_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_decrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_encrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_ietf_decrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_ietf_encrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_chacha20poly1305_ietf_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_xchacha20poly1305_ietf_decrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_xchacha20poly1305_ietf_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_aead_xchacha20poly1305_ietf_encrypt	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_auth	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_auth_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_auth_verify	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_keypair	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_seed_keypair	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_keypair_from_secretkey_and_publickey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_open	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_publickey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_seal	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_seal_open	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_box_secretkey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kx_keypair	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kx_publickey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kx_secretkey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kx_seed_keypair	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kx_client_session_keys	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kx_server_session_keys	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_generichash	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_generichash_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_generichash_init	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_generichash_update	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_generichash_final	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kdf_derive_from_key	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_kdf_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash_str	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash_str_verify	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash_str_needs_rehash	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str_verify	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_scalarmult	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_secretbox	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_secretbox_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_secretbox_open	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_shorthash	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_shorthash_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_detached	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_ed25519_pk_to_curve25519	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_ed25519_sk_to_curve25519	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_keypair	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_keypair_from_secretkey_and_publickey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_open	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_publickey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_secretkey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_publickey_from_secretkey	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_seed_keypair	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_sign_verify_detached	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_stream	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_stream_keygen	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_stream_xor	○	○	-	-	-	-
sodium_add	○	○	-	-	-	-
sodium_compare	○	○	-	-	-	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
sodium_increment	○	○	-	-	-	-
sodium_memcmp	○	○	-	-	-	-
sodium_memzero	○	○	-	-	-	-
sodium_pad	○	○	-	-	-	-
sodium_unpad	○	○	-	-	-	-
sodium_bin2hex	○	○	-	-	-	-
sodium_hex2bin	○	○	-	-	-	-
sodium_bin2base64	○	○	-	-	-	-
sodium_base642bin	○	○	-	-	-	-
sodium_crypto_scalarmult_base	○	○	-	-	-	-
msg_get_queue	○	○	○	○	-	-
msg_send	○	○	○	○	-	-
msg_receive	○	○	○	○	-	-
msg_remove_queue	○	○	○	○	-	-
msg_stat_queue	○	○	○	○	-	-
msg_set_queue	○	○	○	○	-	-
msg_queue_exists	○	○	○	○	-	-
sem_get	○	○	○	○	-	-
sem_acquire	○	○	○	○	-	-
sem_release	○	○	○	○	-	-
sem_remove	○	○	○	○	-	-
shm_attach	○	○	○	○	-	-
shm_remove	○	○	○	○	-	-
shm_detach	○	○	○	○	-	-
shm_put_var	○	○	○	○	-	-
shm_has_var	○	○	○	○	-	-
shm_get_var	○	○	○	○	-	-
shm_remove_var	○	○	○	○	-	-
tidy_getopt	○	-	-	-	-	-
tidy_parse_string	○	-	-	-	-	-
tidy_parse_file	○	-	-	-	-	-
tidy_get_output	○	-	-	-	-	-
tidy_get_error_buffer	○	-	-	-	-	-
tidy_clean_repair	○	-	-	-	-	-
tidy_repair_string	○	-	-	-	-	-
tidy_repair_file	○	-	-	-	-	-
tidy_diagnose	○	-	-	-	-	-
tidy_get_release	○	-	-	-	-	-
tidy_get_config	○	-	-	-	-	-
tidy_get_status	○	-	-	-	-	-
tidy_get_html_ver	○	-	-	-	-	-
tidy_is_xhtml	○	-	-	-	-	-
tidy_is_xml	○	-	-	-	-	-
tidy_error_count	○	-	-	-	-	-
tidy_warning_count	○	-	-	-	-	-
tidy_access_count	○	-	-	-	-	-
tidy_config_count	○	-	-	-	-	-
tidy_get_opt_doc	○	-	-	-	-	-
tidy_get_root	○	-	-	-	-	-
tidy_get_head	○	-	-	-	-	-
tidy_get_html	○	-	-	-	-	-
tidy_get_body	○	-	-	-	-	-
token_get_all	○	○	○	○	○	○
token_name	○	○	○	○	○	○
xml_parser_create	○	○	○	○	○	○
xml_parser_create_ns	○	○	○	○	○	○
xml_set_object	○	○	○	○	○	○
xml_set_element_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_character_data_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_processing_instruction_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_default_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_unparsed_entity_decl_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_notation_decl_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_external_entity_ref_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_start_namespace_decl_handler	○	○	○	○	○	○
xml_set_end_namespace_decl_handler	○	○	○	○	○	○
xml_parse	○	○	○	○	○	○
xml_parse_into_struct	○	○	○	○	○	○
xml_get_error_code	○	○	○	○	○	○
xml_error_string	○	○	○	○	○	○
xml_get_current_line_number	○	○	○	○	○	○
xml_get_current_column_number	○	○	○	○	○	○
xml_get_current_byte_index	○	○	○	○	○	○
xml_parser_free	○	○	○	○	○	○
xml_parser_set_option	○	○	○	○	○	○
xml_parser_get_option	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_open_uri	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_open_memory	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_set_indent	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_set_indent_string	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_comment	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_comment	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_attribute	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_attribute	○	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
xmlwriter_write_attribute	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_attribute_ns	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_attribute_ns	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_element	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_element	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_full_end_element	○	○	○	○	○	-
xmlwriter_start_element_ns	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_element	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_element_ns	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_pi	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_pi	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_pi	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_cdata	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_cdata	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_cdata	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_text	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_raw	○	○	○	○	○	-
xmlwriter_start_document	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_document	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_comment	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_dtd	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_dtd	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_dtd	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_dtd_element	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_dtd_element	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_dtd_element	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_dtd_attlist	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_end_dtd_attlist	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_write_dtd_attlist	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_start_dtd_entity	○	○	○	○	○	-
xmlwriter_end_dtd_entity	○	○	○	○	○	-
xmlwriter_write_dtd_entity	○	○	○	○	○	-
xmlwriter_output_memory	○	○	○	○	○	○
xmlwriter_flush	○	○	○	○	○	○
zip_open	○	○	○	○	-	-
zip_close	○	○	○	○	-	-
zip_read	○	○	○	○	-	-
zip_entry_open	○	○	○	○	-	-
zip_entry_close	○	○	○	○	-	-
zip_entry_read	○	○	○	○	-	-
zip_entry_filesize	○	○	○	○	-	-
zip_entry_name	○	○	○	○	-	-
zip_entry_compressedsize	○	○	○	○	-	-
zip_entry_compressionmethod	○	○	○	○	-	-
mysqli_affected_rows	○	○	○	○	○	○
mysqli_autocommit	○	○	○	○	○	○
mysqli_begin_transaction	○	○	○	○	-	-
mysqli_change_user	○	○	○	○	○	○
mysqli_character_set_name	○	○	○	○	○	○
mysqli_close	○	○	○	○	○	○
mysqli_commit	○	○	○	○	○	○
mysqli_connect	○	○	○	○	○	○
mysqli_connect_errno	○	○	○	○	○	○
mysqli_connect_error	○	○	○	○	○	○
mysqli_data_seek	○	○	○	○	○	○
mysqli_dump_debug_info	○	○	○	○	○	○
mysqli_debug	○	○	○	○	○	○
mysqli_errno	○	○	○	○	○	○
mysqli_error	○	○	○	○	○	○
mysqli_error_list	○	○	○	○	-	-
mysqli_stmt_execute	○	○	○	○	○	○
mysqli_execute	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_field	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_fields	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_field_direct	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_lengths	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_all	○	○	○	○	-	-
mysqli_fetch_array	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_assoc	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_object	○	○	○	○	○	○
mysqli_fetch_row	○	○	○	○	○	○
mysqli_field_count	○	○	○	○	○	○
mysqli_field_seek	○	○	○	○	○	○
mysqli_field_tell	○	○	○	○	○	○
mysqli_free_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_connection_stats	○	○	○	○	-	-
mysqli_get_client_stats	○	○	○	○	-	-
mysqli_get_charset	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_client_info	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_client_version	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_links_stats	○	○	○	○	-	-
mysqli_get_host_info	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_proto_info	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_server_info	○	○	○	○	○	○

## スマイルサーバ V4

関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
mysqli_get_server_version	○	○	○	○	○	○
mysqli_get_warnings	○	○	○	○	○	○
mysqli_init	○	○	○	○	○	○
mysqli_info	○	○	○	○	○	○
mysqli_insert_id	○	○	○	○	○	○
mysqli_kill	○	○	○	○	○	○
mysqli_more_results	○	○	○	○	○	○
mysqli_multi_query	○	○	○	○	○	○
mysqli_next_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_num_fields	○	○	○	○	○	○
mysqli_num_rows	○	○	○	○	○	○
mysqli_options	○	○	○	○	○	○
mysqli_ping	○	○	○	○	○	○
mysqli_poll	○	○	○	○	-	-
mysqli_prepare	○	○	○	○	○	○
mysqli_report	○	○	○	○	○	○
mysqli_query	○	○	○	○	○	○
mysqli_real_connect	○	○	○	○	○	○
mysqli_real_escape_string	○	○	○	○	○	○
mysqli_real_query	○	○	○	○	○	○
mysqli_reap_async_query	○	○	○	○	-	-
mysqli_release_savepoint	○	○	○	○	-	-
mysqli_rollback	○	○	○	○	○	○
mysqli_savepoint	○	○	○	○	-	-
mysqli_select_db	○	○	○	○	○	○
mysqli_set_charset	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_affected_rows	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_attr_get	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_attr_set	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_bind_param	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_bind_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_close	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_data_seek	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_errno	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_error	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_error_list	○	○	○	○	-	-
mysqli_stmt_fetch	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_field_count	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_free_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_get_result	○	○	○	○	-	-
mysqli_stmt_get_warnings	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_init	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_insert_id	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_more_results	○	○	○	○	-	-
mysqli_stmt_next_result	○	○	○	○	-	-
mysqli_stmt_num_rows	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_param_count	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_prepare	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_reset	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_result_metadata	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_send_long_data	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_store_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_stmt_sqlstate	○	○	○	○	○	○
mysqli_sqlstate	○	○	○	○	○	○
mysqli_ssl_set	○	○	○	○	○	○
mysqli_stat	○	○	○	○	○	○
mysqli_store_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_thread_id	○	○	○	○	○	○
mysqli_thread_safe	○	○	○	○	○	○
mysqli_use_result	○	○	○	○	○	○
mysqli_warning_count	○	○	○	○	○	○
mysqli_refresh	○	○	○	○	○	-
mysqli_escape_string	○	○	○	○	○	○
mysqli_set_opt	○	○	○	○	○	○
xmlrpc_encode	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_decode	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_decode_request	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_encode_request	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_get_type	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_set_type	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_is_fault	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_server_create	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_server_destroy	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_server_register_method	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_server_call_method	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_parse_method_descriptions	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_server_add_introspection_data	○	○	○	○	-	-
xmlrpc_server_register_introspection_callback	○	○	○	○	-	-
imap_open	-	○	○	○	○	○
imap_reopen	-	○	○	○	○	○
imap_close	-	○	○	○	○	○
imap_num_msg	-	○	○	○	○	○
imap_num_recent	-	○	○	○	○	○
imap_headers	-	○	○	○	○	○

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
imap_headerinfo	-	○	○	○	○	○
imap_rfc822_parse_headers	-	○	○	○	○	○
imap_rfc822_write_address	-	○	○	○	○	○
imap_rfc822_parse_adrlist	-	○	○	○	○	○
imap_body	-	○	○	○	○	○
imap_bodystruct	-	○	○	○	○	○
imap_fetchbody	-	○	○	○	○	○
imap_fetchmime	-	○	○	○	-	-
imap_savebody	-	○	○	○	○	○
imap_fetchheader	-	○	○	○	○	○
imap_fetchstructure	-	○	○	○	○	○
imap_gc	-	○	○	○	○	-
imap_expunge	-	○	○	○	○	○
imap_delete	-	○	○	○	○	○
imap_undelete	-	○	○	○	○	○
imap_check	-	○	○	○	○	○
imap_listscan	-	○	○	○	○	-
imap_mail_copy	-	○	○	○	○	○
imap_mail_move	-	○	○	○	○	○
imap_mail_compose	-	○	○	○	○	○
imap_createmailbox	-	○	○	○	○	○
imap_renamemailbox	-	○	○	○	○	○
imap_deletemailbox	-	○	○	○	○	○
imap_subscribe	-	○	○	○	○	○
imap_unsubscribe	-	○	○	○	○	○
imap_append	-	○	○	○	○	○
imap_ping	-	○	○	○	○	○
imap_base64	-	○	○	○	○	○
imap_qprint	-	○	○	○	○	○
imap_8bit	-	○	○	○	○	○
imap_binary	-	○	○	○	○	○
imap_utf8	-	○	○	○	○	○
imap_status	-	○	○	○	○	○
imap_mailboxmsginfo	-	○	○	○	○	○
imap_setflag_full	-	○	○	○	○	○
imap_clearflag_full	-	○	○	○	○	○
imap_sort	-	○	○	○	○	○
imap_uid	-	○	○	○	○	○
imap_msgno	-	○	○	○	○	○
imap_list	-	○	○	○	○	○
imap_lsub	-	○	○	○	○	○
imap_fetch_overview	-	○	○	○	○	○
imap_alerts	-	○	○	○	○	○
imap_errors	-	○	○	○	○	○
imap_last_error	-	○	○	○	○	○
imap_search	-	○	○	○	○	○
imap_utf7_decode	-	○	○	○	○	○
imap_utf7_encode	-	○	○	○	○	○
imap_utf8_to_mutf7	-	○	○	○	-	-
imap_mutf7_to_utf8	-	○	○	○	-	-
imap_mime_header_decode	-	○	○	○	○	○
imap_thread	-	○	○	○	○	○
imap_timeout	-	○	○	○	○	○
imap_get_quota	-	○	○	○	○	○
imap_get_quotaroot	-	○	○	○	○	○
imap_set_quota	-	○	○	○	○	○
imap_setacl	-	○	○	○	○	○
imap_getacl	-	○	○	○	○	○
imap_mail	-	○	○	○	○	○
imap_header	-	○	○	○	○	○
imap_listmailbox	-	○	○	○	○	○
imap_getmailboxes	-	○	○	○	○	○
imap_scanmailbox	-	○	○	○	○	○
imap_listsubscribed	-	○	○	○	○	○
imap_getsubscribed	-	○	○	○	○	○
imap_fetchtext	-	○	○	○	○	○
imap_scan	-	○	○	○	○	○
imap_create	-	○	○	○	○	○
imap_rename	-	○	○	○	○	○
wddx_serialize_value	-	○	○	○	-	-
wddx_serialize_vars	-	○	○	○	-	-
wddx_packet_start	-	○	○	○	-	-
wddx_packet_end	-	○	○	○	-	-
wddx_add_vars	-	○	○	○	-	-
wddx_deserialize	-	○	○	○	-	-
ioncube_file_is_encoded	-	○	-	-	-	-
ioncube_file_info	-	○	-	-	-	-
ioncube_file_properties	-	○	-	-	-	-
ioncube_file_not_permissioned	-	○	-	-	-	-
ioncube_license_properties	-	○	-	-	-	-
ioncube_licensed_servers	-	○	-	-	-	-
ioncube_server_data	-	○	-	-	-	-
ic24_op	-	○	-	-	-	-
ic24_get_cache_id	-	○	-	-	-	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
ic24_is_authenticated	-	○	-	-	-	-
ic24_authentication_status	-	○	-	-	-	-
ic24_api_version	-	○	-	-	-	-
ic24_enable	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_cache_query	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_cache_size	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_cache_remove_item_by_path	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_cache_remove_by_filter	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_cache_add_path	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_approve_item	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_block_item	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_unblock_item	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_set_default_notify_status	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_get_default_notify_status	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_set_default_exec_status	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_get_default_exec_status	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_set_trustpoint	-	○	-	-	-	-
ic24_sec_get_trustpoint	-	○	-	-	-	-
ic24_set_pkv	-	○	-	-	-	-
ic24_get_pkv	-	○	-	-	-	-
ic24_update_domains	-	○	-	-	-	-
ic24_cache_status	-	○	-	-	-	-
ic24_cache_reset_stats	-	○	-	-	-	-
ic24_phperr_set_ignore	-	○	-	-	-	-
ic24_phperr_get_ignore	-	○	-	-	-	-
ic24_phperr_suppress	-	○	-	-	-	-
ic24_phperr_get_suppressions	-	○	-	-	-	-
ioncube_check_license_properties	-	○	-	-	-	-
ioncube_license_matches_server	-	○	-	-	-	-
ioncube_license_has_expired	-	○	-	-	-	-
ioncube_read_file	-	○	-	-	-	-
ioncube_write_file	-	○	-	-	-	-
ioncube_loader_version	-	○	-	-	-	-
ioncube_loader_iversion	-	○	-	-	-	-
ereg	-	-	○	○	○	○
ereg_replace	-	-	○	○	○	○
eregi	-	-	○	○	○	○
eregi_replace	-	-	○	○	○	○
split	-	-	○	○	○	○
spliti	-	-	○	○	○	○
sql_regcase	-	-	○	○	○	○
magic_quotes_runtime	-	-	○	○	○	○
set_magic_quotes_runtime	-	-	○	○	○	○
call_user_method	-	-	○	○	○	○
call_user_method_array	-	-	○	○	○	○
set_socket_blocking	-	-	○	○	○	○
apache_lookup_uri	-	-	○	-	-	-
virtual	-	-	○	-	-	-
apache_setenv	-	-	○	-	-	-
apache_getenv	-	-	○	-	-	-
apache_note	-	-	○	-	-	-
apache_get_version	-	-	○	-	-	-
apache_get_modules	-	-	○	-	-	-
imagepsloadfont	-	-	○	○	-	-
imagepsfreefont	-	-	○	○	-	-
imagepsencodefont	-	-	○	○	-	-
imagepsextendfont	-	-	○	○	-	-
imagepslantfont	-	-	○	○	-	-
imagepstext	-	-	○	○	-	-
imagepsbbox	-	-	○	○	-	-
datefmt_set_timezone_id	-	-	○	○	○	-
mcrypt_ecb	-	-	○	○	○	-
mcrypt_cbc	-	-	○	○	○	-
mcrypt_cfb	-	-	○	○	○	-
mcrypt_ofb	-	-	○	○	○	-
mcrypt_get_key_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_get_block_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_get_cipher_name	-	-	○	○	○	-
mcrypt_create_iv	-	-	○	○	○	-
mcrypt_list_algorithms	-	-	○	○	○	-
mcrypt_list_modes	-	-	○	○	○	-
mcrypt_get_iv_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_encrypt	-	-	○	○	○	-
mcrypt_decrypt	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_open	-	-	○	○	○	-
mcrypt_generic_init	-	-	○	○	○	-
mcrypt_generic	-	-	○	○	○	-
mdecrypt_generic	-	-	○	○	○	-
mcrypt_generic_end	-	-	○	○	○	-
mcrypt_generic_deinit	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_self_test	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_is_block_algorithm_mode	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_is_block_algorithm	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_is_block_mode	-	-	○	○	○	-

スマイルサーバ V4						
関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
mcrypt_enc_get_block_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_get_key_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_get_supported_key_sizes	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_get_iv_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_get_algorithms_name	-	-	○	○	○	-
mcrypt_enc_get_modes_name	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_self_test	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_is_block_algorithm_mode	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_is_block_algorithm	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_is_block_mode	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_get_algo_block_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_get_algo_key_size	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_get_supported_key_sizes	-	-	○	○	○	-
mcrypt_module_close	-	-	○	○	○	-
mysql_connect	-	-	○	○	○	○
mysql_pconnect	-	-	○	○	○	○
mysql_close	-	-	○	○	○	○
mysql_select_db	-	-	○	○	○	○
mysql_query	-	-	○	○	○	○
mysql_unbuffered_query	-	-	○	○	○	○
mysql_db_query	-	-	○	○	○	○
mysql_list_dbs	-	-	○	○	○	○
mysql_list_tables	-	-	○	○	○	○
mysql_list_fields	-	-	○	○	○	○
mysql_list_processes	-	-	○	○	○	○
mysql_error	-	-	○	○	○	○
mysql_errno	-	-	○	○	○	○
mysql_affected_rows	-	-	○	○	○	○
mysql_insert_id	-	-	○	○	○	○
mysql_result	-	-	○	○	○	○
mysql_num_rows	-	-	○	○	○	○
mysql_num_fields	-	-	○	○	○	○
mysql_fetch_row	-	-	○	○	○	○
mysql_fetch_array	-	-	○	○	○	○
mysql_fetch_assoc	-	-	○	○	○	○
mysql_fetch_object	-	-	○	○	○	○
mysql_data_seek	-	-	○	○	○	○
mysql_fetch_lengths	-	-	○	○	○	○
mysql_fetch_field	-	-	○	○	○	○
mysql_field_seek	-	-	○	○	○	○
mysql_free_result	-	-	○	○	○	○
mysql_field_name	-	-	○	○	○	○
mysql_field_table	-	-	○	○	○	○
mysql_field_len	-	-	○	○	○	○
mysql_field_type	-	-	○	○	○	○
mysql_field_flags	-	-	○	○	○	○
mysql_escape_string	-	-	○	○	○	○
mysql_real_escape_string	-	-	○	○	○	○
mysql_stat	-	-	○	○	○	○
mysql_thread_id	-	-	○	○	○	○
mysql_client_encoding	-	-	○	○	○	○
mysql_ping	-	-	○	○	○	○
mysql_get_client_info	-	-	○	○	○	○
mysql_get_host_info	-	-	○	○	○	○
mysql_get_proto_info	-	-	○	○	○	○
mysql_get_server_info	-	-	○	○	○	○
mysql_info	-	-	○	○	○	○
mysql_set_charset	-	-	○	○	○	-
mysql	-	-	○	○	○	○
mysql_fieldname	-	-	○	○	○	○
mysql_fieldtable	-	-	○	○	○	○
mysql_fieldlen	-	-	○	○	○	○
mysql_fieldtype	-	-	○	○	○	○
mysql_fieldflags	-	-	○	○	○	○
mysql_selectdb	-	-	○	○	○	○
mysql_freeresult	-	-	○	○	○	○
mysql_numfields	-	-	○	○	○	○
mysql_numrows	-	-	○	○	○	○
mysql_listdbs	-	-	○	○	○	○
mysql_listtables	-	-	○	○	○	○
mysql_listfields	-	-	○	○	○	○
mysql_db_name	-	-	○	○	○	○
mysql_dbname	-	-	○	○	○	○
mysql_tablename	-	-	○	○	○	○
mysql_table_name	-	-	○	○	○	○
ob_iconv_handler	-	-	-	-	○	○
session_register	-	-	-	-	○	○
session_unregister	-	-	-	-	○	○
session_is_registered	-	-	-	-	○	○
php_logo_guid	-	-	-	-	○	○
php_real_logo_guid	-	-	-	-	○	○
zend_logo_guid	-	-	-	-	○	○
import_request_variables	-	-	-	-	○	○
define_syslog_variables	-	-	-	-	○	○

## スマイルサーバ V4

関数名	7.4CGI版	7.2CGI版	5.6モジュール版	5.6CGI版	5.3CGI版	5.1CGI版
mysql_set_local_infile_default	-	-	-	-	○	○
mysql_set_local_infile_handler	-	-	-	-	○	○
mysql_bind_param	-	-	-	-	○	○
mysql_bind_result	-	-	-	-	○	○
mysql_client_encoding	-	-	-	-	○	○
mysql_fetch	-	-	-	-	○	○
mysql_param_count	-	-	-	-	○	○
mysql_get_metadata	-	-	-	-	○	○
mysql_send_long_data	-	-	-	-	○	○
sqlite_open	-	-	-	-	○	○
sqlite_popen	-	-	-	-	○	○
sqlite_close	-	-	-	-	○	○
sqlite_query	-	-	-	-	○	○
sqlite_exec	-	-	-	-	○	○
sqlite_array_query	-	-	-	-	○	○
sqlite_single_query	-	-	-	-	○	○
sqlite_fetch_array	-	-	-	-	○	○
sqlite_fetch_object	-	-	-	-	○	○
sqlite_fetch_single	-	-	-	-	○	○
sqlite_fetch_string	-	-	-	-	○	○
sqlite_fetch_all	-	-	-	-	○	○
sqlite_current	-	-	-	-	○	○
sqlite_column	-	-	-	-	○	○
sqlite_libversion	-	-	-	-	○	○
sqlite_libencoding	-	-	-	-	○	○
sqlite_changes	-	-	-	-	○	○
sqlite_last_insert_rowid	-	-	-	-	○	○
sqlite_num_rows	-	-	-	-	○	○
sqlite_num_fields	-	-	-	-	○	○
sqlite_field_name	-	-	-	-	○	○
sqlite_seek	-	-	-	-	○	○
sqlite_rewind	-	-	-	-	○	○
sqlite_next	-	-	-	-	○	○
sqlite_prev	-	-	-	-	○	○
sqlite_valid	-	-	-	-	○	○
sqlite_has_more	-	-	-	-	○	○
sqlite_has_prev	-	-	-	-	○	○
sqlite_escape_string	-	-	-	-	○	○
sqlite_busy_timeout	-	-	-	-	○	○
sqlite_last_error	-	-	-	-	○	○
sqlite_error_string	-	-	-	-	○	○
sqlite_unbuffered_query	-	-	-	-	○	○
sqlite_create_aggregate	-	-	-	-	○	○
sqlite_create_function	-	-	-	-	○	○
sqlite_factory	-	-	-	-	○	○
sqlite_udf_encode_binary	-	-	-	-	○	○
sqlite_udf_decode_binary	-	-	-	-	○	○
sqlite_fetch_column_types	-	-	-	-	○	○
dl	-	-	-	-	-	○
mysql_disable_reads_from_master	-	-	-	-	-	○
mysql_disable_rpl_parse	-	-	-	-	-	○
mysql_enable_reads_from_master	-	-	-	-	-	○
mysql_enable_rpl_parse	-	-	-	-	-	○
mysql_embedded_server_end	-	-	-	-	-	○
mysql_embedded_server_start	-	-	-	-	-	○
mysql_master_query	-	-	-	-	-	○
mysql_rpl_parse_enabled	-	-	-	-	-	○
mysql_rpl_probe	-	-	-	-	-	○
mysql_rpl_query_type	-	-	-	-	-	○
mysql_send_query	-	-	-	-	-	○
mysql_slave_query	-	-	-	-	-	○